

$$P = I \times U$$

Электроизоляционные компаунды и лаки

Ремонтные комплекты для заливки компаунда



В комплекты М-20, М-30, М-40 входят следующие составляющие

- Корпус заливной муфты
- Сетчатый уплотнитель для центровки корпуса
- Заливные воронки
- Приемные клапаны заливных воронок
- Резиновые перфорированные ремни для фиксации приемных клапанов



Таблица основных размеров комплектов М-20, М-30, М40

Название	Диапазон внешних диаметров кабеля, мм	Длина ремонтируемого участка, не более, мм
М-20	40,6 - 63,4	330
М-30	47,0 - 101,5	510
М-40	47,0 - 152,3	810

Электроизоляционные компаунды

Электроизоляционный компаунд Scotchcast™ 40 (40G)



Описание продукта

Компаунд 3М™ Scotchcast™ 40 — это двухкомпонентная полиуретановая смола без наполнителей, затвердевающая при комнатной температуре. Компаунд разработан для электрической изоляции и механической защиты соединений электрического кабеля.

После затвердевания смола обеспечивает ударопрочность и долговечность в условиях влаги и атмосферной коррозии.

Применение

Механическая защита и электрическая изоляция низковольтных электрических соединений в помещениях и на открытом воздухе, а также при подземной и подводной прокладке.

Особенности

- Высокая адгезия к металлам и различным пластмассам
- Гидрофобные свойства на стадии отверждения
- Превосходная гидролитическая устойчивость
- Выпускается в упаковке, позволяющей осуществлять закрытое смешивание и заливку готового состава (СМР технология)
- Низкая температура экзотермической реакции