

ЛПО46 Luxe



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ




Призматические преломляющие элементы



Крепление торцевой крышки на пружинах



Экструдированный рассеиватель из поликарбоната



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:

- 0 - электромагнитный ПРА ($\cos\phi \geq 0,85$);
- 1 - электронный ПРА ($\cos\phi \geq 0,96$).

Третья цифра:

- 6 - рассеиватель комбинированный.

ОСНОВАНИЕ из листовой стали, окрашено белой порошковой краской.

КРЫШКИ торцевые белого цвета, из ударопрочного поликарбоната, крепятся к основанию с помощью пружин.

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц, $\cos\phi$ не менее 0,85;

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0,96.

Возможна установка блока аварийного питания АВП.



В светильниках 4x18 используется схема с расщепленной фазой.

РАССЕИВАТЕЛЬ

с призматическими преломляющими элементами по краям и сотовыми призматическими элементами в центре. Изготовлен методом экструдирования из светостабилизированного поликарбоната.

УСТАНОВКА

Крепление на несущую поверхность.



Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Размеры, мм				Масса, кг
			L	B	H	Аха	
ЛПО46-4x18-906 Luxe	46418906	4x18 T8 G13	645	329	68	450x150	3.10
ЛПО46-4x36-906 Luxe	46436906	4x36 T8 G13	1255	329	68	600x150	5.50
ЛПО46-4x58-906 Luxe	46458906	4x58 T8 G13	1555	329	68	750x150	7.00
ЛПО46-4x18-916 Luxe	46418916	4x18 T8 G13	645	329	68	450x150	2.30
ЛПО46-4x36-916 Luxe	46436916	4x36 T8 G13	1255	329	68	600x150	4.50
ЛПО46-4x58-916 Luxe	46458916	4x58 T8 G13	1555	329	68	750x150	5.20