Корпус компьютерной розетки EP, ширина 1 модуль, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DTS-2EP RW1	белоснежный	1	1,500	**6119268**
DTS-2EP SWGR1	черный	1	1,500	**6119270**
DTS-2EP AL1	алюминиевый	1	1,500	**6119272**

PC поликарбонат €/шт.



Корпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом и шторками для крепления двух телекоммуникационных модулей с гнездом RJ45. Растровое крепление подходит для вертикального и горизонтального монтажа в системном отверстии. Тип EP имеет специальное монтажное основание для размещения встраиваемых модулей и предназначен для непрямого крепления модулей подключения к системам передачи данных в монтажном отверстии.

Корпус компьютерной розетки типа EP подходит для следующих модулей: Leoni Kerpen: Корпус компьютерной розетки типа EP подходит для следующих модулей: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.

Корпус компьютерной розетки F, ширина 1 модуль, с прямым выводом

Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DTG-2F RW1	белоснежный	1	1,100	**6119220**
DTG-2F SWGR1	черный	1	1,100	**6119222**
DTG-2F AL1	алюминиевый	1	1,100	**6119224**

PC поликарбонат €/шт.



Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и шторками, для установки 2 гнездовых телекоммуникационных модулей. Растровое крепление предусмотрено для горизонтального и вертикального монтажа. В корпусе F расположена специальная пластина для непрямого монтажа модулей.

Корпус компьютерной розетки F подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: Avaya/Systimax: серия M.

Корпус компьютерной розетки F, ширина 1 модуль, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DTS-2F RW1	белоснежный	1	1,500	**6119256**
DTS-2F SWGR1	черный	1	1,500	**6119258**
DTS-2F AL1	алюминиевый	1	1,500	**6119260**

PC поликарбонат €/шт.



Корпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом и шторками для крепления двух телекоммуникационных модулей с гнездом RJ45. Растровое крепление подходит для вертикального и горизонтального монтажа в системном отверстии. Тип F имеет специальное монтажное основание для размещения встраиваемых модулей и предназначен для непрямого крепления модулей подключения к системам передачи данных в монтажном отверстии.

Корпус компьютерной розетки F подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: Avaya/Systimax: серия M.

Корпус компьютерной розетки PA, ширина 1 модуль, с прямым выводом

Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DTG-2PA RW1	белоснежный	1	1,100	**6119226**
DTG-2PA SWGR1	черный	1	1,100	**6119228**
DTG-2PA AL1	алюминиевый	1	1,100	**6119230**

PC поликарбонат €/шт.



Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и шторками, для установки 2 гнездовых телекоммуникационных модулей RJ45. Растровое крепление предусмотрено для вертикального и горизонтального монтажа. В корпусе PA расположена специальная пластина для непрямого монтажа телекоммуникационных модулей.

Корпус компьютерной розетки PA подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: Panduit: Mini-Com.