


Соединительная муфта



Тип	Резьба	Раз- мер L мм	Размер под ключ мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
12005 M8 G	M8	30	13	50	2,000	6410081
12005 M10 G	M10	40	17	50	6,000	6410103
12005 M12 G	M12	40	19	25	7,000	6410111


Sl. Сталь

G гальванически оцинкованный

€/100 шт.

Соединительная муфта со сквозной внутренней резьбой.

Соединительная муфта VA




Тип	Резьба	Раз- мер L мм	Размер под ключ мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
12005 M8 V2A	M8	30	13	50	2,000	6410154
12005 M10 V2A	M10	40	17	50	6,000	6410162

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/100 шт.

Соединительная муфта со сквозной внутренней резьбой.

Боковой держатель универсальный



Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SHU M12 FS	50	5,100	6015322
SHU M12 DD	50	5,100	6015324


Sl. Сталь

FS оцинкован конвейерным методом DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

€/шт.

Боковой держатель для крепления листовых, проволочных и лестничных лотков к стене или потолку с помощью стержня с резьбой.

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 35 мм



Тип	Для ширины лотка мм	для стержня с резьбой	Раз- мер B мм	Раз- мер b мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MAH 35 100 FS	100	M10	95	84	20	9,400	6358690
MAH 35 200 FS	200	M10	195	184	20	18,600	6358692
MAH 35 300 FS	300	M10	295	284	20	27,700	6358694

Sl. Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

€/шт.

В центральном потолочном подвесе установлена поворотная резьбовая втулка M10. При определении параметров необходимо обратить внимание на равномерное распределение нагрузки. Рекомендуется избегать односторонней нагрузки.

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 35 мм.