



ПАСПОРТ КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ УК-2П

1. Назначение.

Коробка разветвительная низковольтная предназначена для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, теленаблюдения, а также для монтажа других цепей переменного и постоянного тока.

2. Техническое описание.

- Коробка имеет литой корпус из полипропилена.
- Количество контактов – 4 пары.
- Крепление крышки на винте.
- Габаритные размеры 62x62x20 мм.
- Масса не более 31 г.
- Диапазон рабочих температур -50...+50 °С.
- Максимальный ток не более 0,5 А.
- Максимальное напряжение не более 140 В.

3. Условия монтажа и эксплуатации.

Коробка крепится к поверхности с помощью шурупов или винтов.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °С до +55 °С.

4. Свидетельство о приемке.

Коробка коммутационная УК-2П готова к эксплуатации.

Отметка ОТК:

000 «СибАльянс», г.Омск
(3812) 77-06-09, 77-06-10