

## NMF-OA1UN-SC-FC

Оптический адаптер, SM/MM, SC-FC, одинарный



Оптические переходные адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных разными типами коннекторами, для сопряжения аппаратуры различных производителей в ранее проложенной сети с различными стандартами. Адаптеры устанавливаются в съемные панели в оптических кроссах и обеспечивают надежное соединение, а также стабильные параметры разъемного подключения.

Корпус оптического адаптера выполнен из металла. Центрирующая втулка выполнена из керамики, что обеспечивает высокоточное соединение. Крепление адаптера осуществляется с помощью металлического стопора и дополнительно с помощью винтов. Для защиты от загрязнения и попадания пыли адаптеры оснащены пластиковыми заглушками.

### Таблица заказа

P/N	Исполнение	Тип разъемов	Волокно	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA1UN-SC-FC	Одинарный	SC - FC	SM/MM		

## NMF-OA1UN-SC-FC

Оптический адаптер, SM/MM, SC-FC, одинарный

### Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Simplex
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85
Гарантия	1 год
Тип разъемов	SC-FC
Материал корпуса	Никелированная латунь
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Цвет корпуса	Металлик
Количество циклов переподключения	Не менее 1000
Тип оптического волокна	Single Mode/ Multi Mode
Материал втулки	Керамика
Вносимые потери	≤0,2
Возвратные потери	≥50
Полировка	UPC/APC