



Panel 600





Panel 1200

LEDVANCE PANEL

- Долгий срок службы до 60 000 часов L80/B50 (при 25°C)
- Очень высокая светоотдача: до 120 лм/Вт (Panel 600/625) и до 110 лм/Вт (Panel 1200)
- Высокая однородность освещения и насыщенность цвета: SDCM<4 (Panel 600/625) и SDCM<6 (Panel 1200)
- Версия с более высоким классом защиты (IP54), также доступен акриловый рассеиватель для специальных сфер применения
- Однородное распределение света, версии UGR<19 доступны в соответствии с UNI-EN 12464-1 (светильники ограничены до $L \leq 3,000$ кд/м² для световых пучков > 65°)



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ³	Лм	Лм/Вт		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	ДхШхВ, мм	
PANEL 600X600 ПОКОЛЕНИЕ 1										
Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	3x18 W/3x14 W FL	3000	100	120	50000	40000	20000	595x595x10,5	
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	3x18 W/3x14 W FL	3000	100	120	50000	40000	20000	595x595x10,5	
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	4x18 W/4x14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	595x595x10,5	
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	4x18 W/4x14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	595x595x10,5	
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075000605	4x18 W/4x14 W FL	3100	95	90	50000	40000	20000	595x595x10,5	
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000629	4x18 W/4x14 W FL	3600	110	90	50000	40000	20000	595x595x10,5	
PANEL DALI 600X600 ПОКОЛЕНИЕ 1										
Panel DALI 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075041837	4x18 W/4x14 W FL	3100	95	90	50000	40000	20000	595x595x10,5	✓
Panel DALI 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075041851	4x18 W/4x14 W FL	3600	110	90	50000	40000	20000	595x595x10,5	✓
PANEL 1200X300										
Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075807303	2x36 W/2x28 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	1195x295x10,5	
Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075807280	2x36 W/2x28 W FL	3300	100	90	50000	40000	20000	1195x295x10,5	
PANEL DALI 1200X300										
Panel DALI 1200 40W/4000K 230V	4058075041998	2x36 W/2x28 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	1195x295x10,5	✓
Panel DALI 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075041974	2x36 W/2x28 W FL	3300	100	90	50000	40000	20000	1195x295x10,5	✓
PANEL 600X600 ПОКОЛЕНИЕ 2 С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ СВЕТООТДАЧЕЙ 120 ЛМ/ВТ										
NEW PANEL 600 36W/3000K OP IP54	4058075149489	4x18 W/4x14 W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595x595x12,6	
NEW PANEL 600 36W/4000K OP IP54	4058075149502	4x18 W/4x14 W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595x595x12,6	
PANEL DALI 600X600 ПОКОЛЕНИЕ 2 С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ СВЕТООТДАЧЕЙ 120 ЛМ/ВТ										
NEW PANEL 600 DALI 36W/3000K OP	4058075113244	4x18 W/4x14 W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595x595x12,2	✓
NEW PANEL 600 DALI 36W/4000K OP	4058075113268	4x18 W/4x14 W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595x595x12,2	✓
NEW PANEL 600 DALI 36W/3000K MP (UGR<19)	4058075113282	4x18 W/4x14 W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595x595x12,2	✓
NEW PANEL 600 DALI 36W/4000K MP (UGR<19)	4058075113305	4x18 W/4x14 W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595x595x12,2	✓

¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/index.jsp

² Только панели Поколения 2 | ³ Замена для обычно используемых традиционных эквивалентов | ⁴ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L80 @ 25°C (Ta)

⁶ t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | ⁷ Диммируемое устройство с интерфейсом DALI