




Профессиональная лента Varton™ DC 24V IP20





Длина рулона: 40 м
 Ширина ленты: 8 мм
 Количество светодиодов на метр: 60
 Кратность длины отрезка: 5 см
 Питание ленты: DC 24 V



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-20-048-2835-08-060-30	4,8 W/m	3000K	400 lm/m
VLS-20-048-2835-08-060-40	4,8 W/m	4000K	400 lm/m





Длина рулона: 40 м
 Ширина ленты: 8 мм
 Количество светодиодов на метр: 120
 Кратность длины отрезка: 5 см
 Питание ленты: DC 24 V



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-20-096-3528-08-120-30	9,6 W/m	3000K	800 lm/m
VLS-20-096-3528-08-120-40	9,6 W/m	4000K	800 lm/m



Длина рулона: 40 м
 Ширина ленты: 10 мм
 Количество светодиодов на метр: 60
 Кратность длины отрезка: 5 см
 Питание ленты: DC 24 V



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-20-144-2835-10-060-30	14,4 W/m	3000K	1000 lm/m
VLS-20-144-2835-10-060-40	14,4 W/m	4000K	1000 lm/m

Монтаж:

Светодиодная лента монтируется на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность через алюминиевый профиль. Обратная сторона ленты Varton™ проклеена надежным двусторонним скотчем 3М.

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>92
 Температурный режима от +1°C до +40°C
 Срок службы светодиодов 50 000 часов
 Гарантия 3 года при условии подключения ленты к сети с помощью источников питания рекомендованных Varton™
 Угол светового потока 120°

