

4-проводные корпусные клеммные колодки с креплением, 3-конт., 4 мм², для широкого диапазона экономичных решений Серия 862

CAGE CLAMP® S

2

113

2

0,5 - 4 мм ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 32 A	AWG 20 - 12 300 B, 20 A ② 300 B, 20 A ③	0,5 - 4 мм ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 32 A	AWG 20 - 12 300 B, 20 A ② 300 B, 20 A ③
10 - 11 мм / 0,41 дюйма ②		10 - 11 мм / 0,41 дюйма ②	



- ① 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Применимо для задач с классом защиты Ex e II 440 В, 28 А (см. также раздел 14)

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности, серия 862
для монтажа с помощью винта и гайки 3 мм Ø или самореза 2,9 мм Ø сверху, 3-конт., цвет черный N-PE-L1, без контакта PE 862-2503 ● 250 PE-N-L1, без контакта PE 862-1503 ● 250 PE-N-L1 ③, без контакта PE 862-1503/999-950 ● ③ 250 чистые, без контакта PE 862-503 ● 250 N-PE-L1, с контактом PE 862-8503 ● 250 PE-N-L1, с контактом PE 862-9503 ● 250		для монтажа с помощью винта и гайки 3 мм Ø или самореза 2,9 мм Ø сверху, 3-конт., цвет белый N-PE-L1, без контакта PE 862-2603 ○ 250 PE-N-L1, без контакта PE 862-1603 ○ 250 PE-N-L1 ③, без контакта PE 862-1603/999-950 ○ ③ 250 чистые, без контакта PE 862-603 ○ 250 N-PE-L1, с контактом PE 862-8603 ○ 250 PE-N-L1, с контактом PE 862-9603 ○ 250		Гребешковые перемычки, просто вставляются в отверстие для ввода провода I _N 32 A 862-482 5
1 кронштейн на защелке на контакт, 3-конт., цвет черный N-PE-L1, без контакта PE 862-2533 ● 250 PE-N-L1, без контакта PE 862-1533 ● 250 PE-N-L1 ③, без контакта PE 862-1533/999-950 ● ③ 250 чистые, без контакта PE 862-533 ● 250 N-PE-L1, с контактом PE 862-8533 ● 250 PE-N-L1, с контактом PE 862-9533 ● 250		1 кронштейн на защелке на контакт, 3-конт., цвет белый N-PE-L1, без контакта PE 862-2633 ○ 250 PE-N-L1, без контакта PE 862-1633 ○ 250 PE-N-L1 ③, без контакта PE 862-1633/999-950 ○ ③ 250 чистые, без контакта PE 862-633 ○ 250 N-PE-L1, с контактом PE 862-8633 ○ 250 PE-N-L1, с контактом PE 862-9633 ○ 250		Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø красные 210-136 50
кронштейн на защелке в полож. 1+3, 3-конт., цвет черный N-PE-L1, без контакта PE 862-2593 ● 250 PE-N-L1, без контакта PE 862-1593 ● 250 PE-N-L1 ③, без контакта PE 862-1593/999-950 ● ③ 250 чистые, без контакта PE 862-593 ● 250 N-PE-L1, с контактом PE 862-8593 ● 250 PE-N-L1, с контактом PE 862-9593 ● 250		кронштейн на защелке в полож. 1+3, 3-конт., цвет белый N-PE-L1, без контакта PE 862-2693 ○ 250 PE-N-L1, без контакта PE 862-1693 ○ 250 PE-N-L1 ③, без контакта PE 862-1693/999-950 ○ ③ 250 чистые, без контакта PE 862-693 ○ 250 N-PE-L1, с контактом PE 862-8693 ○ 250 PE-N-L1, с контактом PE 862-9693 ○ 250		Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø желтый 210-137 50
				Маркировочная полоска, чистая, шириной 7,5 мм, рулон 50 м белые 709-178 1
				Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, тип 2, лезвие (3,5 x 0,5) мм 210-720 1