

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм


Тип	Для ширины лотка мм	для стержня с резьбой	Размер В мм	Размер б мм	Ф в кН	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
МАН 60 100 FS	100	M10	94	84	0,9	20	18,500	6358705
МАН 60 150 FS	150	M10	144	134	0,65	20	23,000	6358709
МАН 60 200 FS	200	M10	195	184	0,45	20	27,600	6358713
МАН 60 300 FS	300	M10	295	284	0,22	20	36,700	6358717
МАН 60 400 FS	400	M10	395	384	—	20	46,000	6358720
МАН 60 100 FT	100	M10	94	84	0,9	20	18,500	6358752
МАН 60 150 FT	150	M10	144	134	0,65	20	23,000	6358756
МАН 60 200 FT	200	M10	195	184	0,45	20	27,600	6358760
МАН 60 300 FT	300	M10	295	284	0,22	20	36,700	6358764

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

В центральном потолочном подвесе установлена поворотная резьбовая втулка M10. При определении параметров необходимо обратить внимание на равномерное распределение нагрузки. Рекомендуется избегать односторонней нагрузки.

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 60 мм.




Центральный потолочный подвес

Тип	Для ширины лотка мм	Размер В мм	Размер В1 мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
МАН 050 FS	50	47	26	50	5,000	6358500
МАН 075 FS	75	72	51	50	6,500	6358510
МАН 100 FS	100	97	76	50	7,500	6358527
МАН 150 FS	150	147	126	50	8,000	6358535
МАН 200 FS	200	197	176	50	12,500	6358543

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Центральный потолочный подвес для установки в боковой стенке лотка.



Центральный потолочный подвес универсальный

Тип	Ширина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
МАНУ 200 FS	200	20	27,500	6358853
МАНУ 300 FS	300	20	39,300	6358856
МАНУ 400 FS	400	20	68,800	6358860
МАНУ 500 FS	500	20	85,800	6358864
МАНУ 600 FS	600	15	103,300	6358868
МАНУ 200 FT	200	20	28,700	6358884
МАНУ 300 FT	300	20	43,300	6358888
МАНУ 400 FT	400	20	71,300	6358892
МАНУ 500 FT	500	20	89,100	6358896
МАНУ 600 FT	600	15	107,000	6358900

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Центральный потолочный подвес рекомендуется использовать в комбинации с проволочными лотками и кабельными лотками лестничного типа.

Универсальный центральный потолочный подвес, для крепления на стержнях с резьбой и подвесных стойках.

