

## Линейные светодиодные светильники

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подвесные светодиодные линейные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников. Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию. Светильники СТРЕЛА могут соединяться под углом 90° друг к другу, т.е. образовывать соединения типа: «ПЕРЕКРЕСТОК» и «УГОЛ». При помощи опционального крепежа можно осуществлять накладной монтаж светильников на стену. Для реализации соединений типа «УГОЛ» или «ПЕРЕКРЕСТОК» необходимы дополнительные переходники.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Подвесной и накладной монтаж;
- Установка светильников в однородную линию;
- Возможно соединение типа «УГОЛ» либо «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- Корпус выполнен из анодированного алюминия;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый, микропризматический;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

## ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Квартир
- Коттеджей
- Гостиниц
- Административно-офисных помещений
- Бизнес центров
- Торговых центров
- Торговых залов
- Холлов и коридоров




Настенный монтаж



Соединение «ПЕРЕКРЕСТОК»



Торцевое и угловое соединения



Модификация с опаловым рассеивателем	30 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт
Артикул	LE-CCO-23-030-0837-20X LE-CCO-23-030-0838-20Д LE-CCO-23-030-0839-20Т	LE-CCO-23-040-0843-20X LE-CCO-23-040-0844-20Д LE-CCO-23-040-0845-20Т	LE-CCO-23-060-0849-20X LE-CCO-23-060-0850-20Д LE-CCO-23-060-0851-20Т	LE-CCO-23-080-0855-20X LE-CCO-23-080-0856-20Д LE-CCO-23-080-0857-20Т
Световой поток, лм	1800 лм 1750 лм 1650 лм	3000 лм 2900 лм 2800 лм	4450 лм 4350 лм 4250 лм	6000 лм 5900 лм 5800 лм
Цветовая температура, (X)				
Цветовая температура, (Д)				
Цветовая температура, (Т)				
<b>Общая информация</b>				
Количество светодиодов, шт	48 шт	96 шт	144 шт	192 шт
Мощность, Вт	30 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	490 x 65 x 100 мм	970 x 65 x 100 мм	1450 x 65 x 100 мм	1930 x 65 x 100 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	500 x 75 x 110 мм	980 x 75 x 110 мм	1460 x 75 x 110 мм	1940 x 75 x 110 мм
Вес, кг	1,2 кг	2,2 кг	3,3 кг	4,3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260 В / 50 Гц			
Класс светораспределения	П			
Кривая силы света	Д			
Индекс цветопередачи, CRI	>80			
Пульсации светового потока, % менее	1%			
Коэффициент мощности	0,9			
Класс электробезопасности	I			
Класс защиты, IP	20			
Климатическое исполнение	УХЛ 4			
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С			
Срок службы, часы	50 000 часов			
Гарантийный срок, лет	3 года			

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – опаловый, цветовая температура – Д, подвесные элементы в комплект не входят.



Переходник для соединения «Перекресток»: LE0969



Переходник для углового соединения: LE0936




Переходник для торцевого соединения: LE0968




Комплект тросового подвеса: LE0962


## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



## РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



## КСС ТИП «Д»



## ОПЦИИ

## Дополнительно можно заказать:

- Кронштейн для настенного монтажа LE0935;
- Переходник для углового соединения LE0936;
- Комплект тросового подвеса LE0962;
- Переходник для торцевого соединения LE0968;
- Переходник для соединения «Перекресток» LE0969;
- Диммируемый источник питания LE0757