

**Трещоточный ключ 1000 В**

3/8"

полностью изолированный, из ударопрочного пластика



1000 V IEC 60900



№ арт.	Прив.	Од	кг	УЕ
220410	3/8"	200	0,300	1

**Динамометрический ключ 1000 В**

TQ 3/8"

5-50 Н·м, полностью изолированный, с покрытием из ударопрочной пластмассы, со встроенной трещоткой. Достижение заданного крутящего момента становится заметным благодаря четко слышимой или ощущаемой работе механизма.



1000 V IEC 60900



5-50 Nm TQ  
1000 V 3/8"

№ арт.	Прив.	Од	кг	УЕ
220415	3/8"	385	0,950	1

**T-образный торцовый ключ 1000 В**

3/8"

из хромованадиевой специальной инструментальной стали, термически улучшенной, с предохранительным приспособлением от случайного освобождения торцовых инструментов, полностью изолированный, из ударопрочного пластика



1000 V IEC 60900



№ арт.	Прив.	Од	кг	УЕ
220412	3/8"	200	0,241	1

**Удлинитель 1000 В**

3/8"

с предохранительными приспособлениями от случайного освобождения торцовых инструментов, полностью изолированный, из ударопрочного пластика



1000 V IEC 60900



№ арт.	Прив.	Од	кг	УЕ
220414	3/8"	125	0,150	1
220416	3/8"	250	0,250	1

**Шестигранная насадка 1000 В**

3/8"

квадратный привод 3/8 дюйма, полностью изолированная, из ударопрочного пластика



1000 V IEC 60900



№ арт.	Шз	Прив.	Од	кг	УЕ
220418	8	3/8"	44,5	0,027	1
220420	10	3/8"	44,5	0,027	1
220422	12	3/8"	44,5	0,029	1
220424	13	3/8"	44,5	0,032	1
220426	14	3/8"	44,5	0,035	1
220428	17	3/8"	44,5	0,047	1
220430	19	3/8"	46,0	0,051	1
220432	22	3/8"	46,0	0,063	1

**Насадки для болтов с внутренним шестигранником 1000 В**

3/8"

квадратный привод 3/8 дюйма, из хромованадиевой стали, кованные, закалённые в масле, полностью изолированные, из ударопрочного пластика



1000 V IEC 60900



№ арт.	Шз	Прив.	Од	кг	УЕ
220434	4	3/8"	60,0	0,036	1
220436	5	3/8"	60,0	0,040	1
220438	6	3/8"	60,0	0,041	1
220440	8	3/8"	60,0	0,042	1

**Набор изолированных насадок в с трещоточным ключом 1000 В**

3/8"

Пластиковый чемоданчик со вставкой из пенопласта, со вставными инструментами на 3/8 дюйма. Используемый пластик ударопрочен при температуре до -40 °С, что гарантирует надёжную работу, в том числе и при низких температурах. Размеры: 286 x 255 x 54 мм.

**Комплектация:**

- Реверсивный ключ-трещотка 200 мм, 3/8 дюйма
- T-образный торцовый ключ 200 мм, 3/8 дюйма
- Удлинитель 150 и 250 мм, 3/8 дюйма
- Торцовые головки 3/8 дюйма, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
- Насадки для винтов с внутренним шестигранником 3/8 дюйма, 4, 5, 6, 8 мм



1000 V IEC 60900



№ арт.	набор	Прив.	кг	УЕ
220402	* 16 компонентов	3/8"	2,500	1