

Цифрал М-4М/ТВС

Малоабонентный блок вызова прямой адресации предназначен для использования в составе домофонных систем «Цифрал» и установки в подъездах и на этажах жилых домов, коттеджей, офисов и промышленных предприятий.

Блок рассчитан на подключение 4 абонентов.

Имеет встроенную цветную видеокамеру и рассчитан на работу с видеомонитором «Цифрал».

Блок имеет встроенный считыватель ключей, но при этом не имеет собственного процессора их обработки, поэтому количество и тип используемых ключей определяются контроллером дверного замка.

Использование микропроцессоров позволило увеличить надежность и функциональные возможности блока.

Блок вызова изготовлен на базе литой металлической панели, покрытой стойкой полимерной краской.

Функции

- Аудио- и/или видеосвязь с абонентом.
- Возможность работы с координатными абонентскими переговорными устройствами.
- Открывание дверного замка с помощью цифровых ключей.
- Звуковое подтверждение посылки вызова абоненту и открывания дверного замка.
- Регулирование громкости вызывного сигнала и чувствительности микрофона.
- Подсветка адресных номеров абонентов и считывателя ключей.

Характеристики

Количество абонентов: 4.

Количество ключей: определяется контроллером замка.

Длительность удержания замка в открытом состоянии: определяется контроллером замка.

Длительность сигнала вызова: 40 сек.

Длительность разговора: 90 сек.

Электропитание: ~15 В.

Потребляемая мощность не более: 4,5 Вт.

Диапазон рабочих температур: -40...+50°C

Способ монтажа: врезной.