



DOWNLIGHT COMFORT



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
DOWNLIGHT COMFORT									
DL COMFORT DN 130 13 W 3ССТ IP54 WT	4058075104068	13	1030...1210	85	60	50 000	43 000	IK03	145x82
DL COMFORT DN 155 18 W 3ССТ IP54 WT	4058075104082	18	1040...1620	85	60	50 000	43 000	IK03	172x95
DL COMFORT DN 205 20 W 3ССТ IP54 WT	4058075104105	20	1720...1930	90	60	50 000	43 000	IK03	228x98

- Прямая замена различных потолочных светильников с компактными люминесцентными лампами (1x18 Вт, 2x18 Вт, 2x26 Вт)
- Антибликовый с UGR<22
- Возможность изменять 3 цветовые температуры благодаря встроенному переключателю на корпусе светильника
- Степень защиты IP54 со стороны помещения: подходит для ванных комнат, кухонь и крытых террас на открытом воздухе
- Прост в установке. Благодаря клеммам не требуются инструменты для монтажа
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус



DOWNLIGHT ALU



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]
DOWNLIGHT ALU									
DL ALU DN 150 14 W 3000 K IP44 WT	4058075091436	14	1190	85	100	50 000	45 000	IK02	160x52
DL ALU DN 150 14 W 4000 K IP44 WT	4058075091450	14	1260	90	100	50 000	45 000	IK02	160x52
DL ALU DN 150 14 W 6500 K IP44 WT	4058075091474	14	1330	95	100	50 000	45 000	IK02	160x52
DL ALU DN 200 25 W 3000 K IP44 WT	4058075091498	25	2250	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61
DL ALU DN 200 25 W 4000 K IP44 WT	4058075091511	25	2370	95	100	50 000	45 000	IK02	215x61
DL ALU DN 200 25 W 6500 K IP44 WT	4058075091535	25	2370	95	100	50 000	45 000	IK02	215x61
DL ALU DN 200 35 W 3000 K IP44 WT	4058075091559	35	2975	85	100	50 000	45 000	IK02	215x61
DL ALU DN 200 35 W 4000 K IP44 WT	4058075091573	35	3150	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61
DL ALU DN 200 35 W 6500 K IP44 WT	4058075091597	35	3150	90	100	50 000	45 000	IK02	215x61

- Прямая замена различных потолочных светильников с компактными люминесцентными лампами (2x18 Вт, 2x26 Вт, 2x42 Вт)
- Доступна диммируемая версия с DALI
- Теперь со степенью защиты IP44 со стороны офиса
- В комплекте с внешним драйвером, который дает больше возможностей для установки
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)