


Глубина короба 70 и 90 мм, высота короба 210 мм, двойной короб


Накладка на стык короба (глубина короба 70 мм)



Тип	Цвет	Раз- мер		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		а мм	h мм			
G-SVS70210RW	белоснежный	—	—	1	6,700	6279772
Sl. Сталь						

Накладка на стык коробов при их соединении между собой.


Накладка на стык короба (глубина короба 90 мм)



Тип	Цвет	Раз- мер		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		а мм	h мм			
G-SVS90210RW	белоснежный	—	—	1	7,500	6279788
Sl. Сталь						

Накладка на стык коробов при их соединении между собой.


Внешний угол регулируемый (глубина короба 70 мм)



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол					

Регулируемый внешний угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 GK, GS и GA. Фасонные детали регулируются под углом 80° - 100° и применяются для симметричных и асимметричных коробов.


Внешний угол нерегулируемый (глубина короба 70 мм)



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Sl. Сталь				

Внешний угол для настенного монтажа коробов Rapid 80 GS, без возможности регулирования, поставляется без крышки.


Внешний угол нерегулируемый (глубина короба 90 мм)



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Sl. Сталь				

Внешний угол для настенного монтажа коробов Rapid 80 GS, без возможности регулирования, поставляется без крышки.

Крышка внешнего угла из листовой стали (размер крышки 80 мм)



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Sl. Сталь				