


LT-01

НОВАЯ  
МОДЕЛЬ



НОВАЯ  
МОДЕЛЬ



Размер светильника:  
600×43×46 mm  
PF ≥ 0,97


Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток


V1-I0-70536-02G02-6501340	13W	4000K	1495lm
V1-I0-70536-02G02-6501350	13W	5000K	1495lm



○ белый



НОВАЯ  
МОДЕЛЬ



Размер светильника:  
1200×43×46 mm  
PF ≥ 0,97


Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток


V1-I0-70537-02G02-6502540	25W	4000K	2875lm
V1-I0-70537-02G02-6502550	25W	5000K	2875lm



○ белый



НОВАЯ  
МОДЕЛЬ



Размер светильника:  
1500×43×46 mm  
PF ≥ 0,97


Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

V1-I0-70538-02G02-6503240	32W	4000K	3680lm
V1-I0-70538-02G02-6503250	32W	5000K	3680lm



○ белый



**Монтаж:**

Крепление на горизонтальную или вертикальную поверхность. Возможность крепления на подвесах.

**Корпус/рассеиватель:**

Ударопрочный поликарбонат

**Характеристики:**

II класс электробезопасности

Индекс цветопередачи R<sub>a</sub> >80

Температурный режим от -20°C до +40°C

К<sub>т</sub> светового потока ≤5%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

