



ШНУРЫ МОНТАЖНЫЕ (ПИГТЕЙЛЫ)

- Категории волокон OS2, OM2, OM3, OM4
- Коннекторы LC, SC, FC, ST
- Керамический ферул
- Волокно с 900-микронным буферным покрытием
- Могут использоваться для сварки или с механическими сплайсами
- Диапазон температур эксплуатации от минус 40 до 70 °C
- Исполнение «стандарт» и «низкие потери»
- Поставляются с двумя коннекторами, установленными с двух сторон на волокно длиной 3,0 м



Исполнение «низкие потери»



Сварка волокон



наконечники (ферулы) оптических коннекторов обеспечивают выравнивание сердцевины сращиваемых волокон и могут быть изготовлены из керамики или пластика. оба материала обеспечивают сравнимые прямые и обратные потери, однако керамика превосходит пластик по долговременной стабильности. в шнурах и сборках EUROLAN используются только керамические наконечники.

ШНУРЫ МОНТАЖНЫЕ (ПИГТЕЙЛЫ)

Коннектор	OS2 (G.652.D)	OS2 (G.652.D) APC	OM2 50/125	OM3 50/125	OM4 50/125
LC	42B-S2-LC-03	42B-S2-LC-03-A	42B-20-LC-03	42B-30-LC-03	42B-40-LC-03
SC	42B-S2-SC-03	42B-S2-SC-03-A	42B-20-SC-03	42B-30-SC-03	42B-40-SC-03
FC	42B-S2-FC-03	42B-S2-FC-03-A	42B-20-FC-03	42B-30-FC-03	42B-40-FC-03
ST	42B-S2-ST-03	–	42B-20-ST-03	42B-30-ST-03	42B-40-ST-03
Цвет коннекторов LC, SC	■ Синий RAL 5015	■ Зеленый RAL 6018	■ Серый RAL 1013	■ Бирюзовый RAL 6027	■ Пурпурный RAL 4003

полировка многомодовых коннекторов по умолчанию PC, одномодовых коннекторов и многомодовых коннекторов исполнения «низкие потери» по умолчанию UPC. для исполнения «низкие потери» в конце артикула нужно указать «-LL», например, 41B-S2-LC-03-LL.