

Щипцы для стопорных колец
для внешних стопорных колец на валах

46

- > для монтажа стопорных колец на валах
Ø 3 - 140 мм
- > прочные, кованные
- > несскользящие, прочные наконечники
- > корпус и наконечники клещей: хром-ванадиевая инструментальная сталь, кованая, закаленная в масле



46 11 A2
○ \varnothing мм



46 21 A21
○ $\sphericalangle 90^\circ$ мм



46 31 A22
○ $\sphericalangle 45^\circ$ мм

- Форма 1:
DIN 5254 A; прямые концы
- Форма 2:
DIN 5254 B; наконечники изогнуты под углом 90°
- Форма 3:
наконечники изогнуты под углом 45°

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Форма	Клещи	Головка	Ручки	Диапазон диаметров валов Ø mm	Наконечников Ø mm	g
46 11 A0	033950	140	1	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	3 - 10	0,9	85
46 11 A1	022909	140					10 - 25	1,3	86
46 11 A2	022916	180					19 - 60	1,8	134
46 11 A3	033974	210					40 - 100	2,3	220
46 11 A4	042532	320					85 - 140	3,2	505
46 13 A0	017417	140	1	хромированные		с пластмассовыми рукоятками	3 - 10	0,9	85
46 13 A1	042990	140					10 - 25	1,3	82
46 13 A2	043003	180					19 - 60	1,8	133
46 13 A3	043010	210					40 - 100	2,3	211
46 21 A01	033967	125	2	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	3 - 10	0,9	85
46 21 A11	023005	125					10 - 25	1,3	85
46 21 A21	022923	170					19 - 60	1,8	132
46 21 A31	033981	200					40 - 100	2,3	219
46 21 A41	039365	300				85 - 140	3,2	510	
46 23 A01	017509	125	2	хромированные		с пластмассовыми рукоятками	3 - 10	0,9	84
46 23 A11	043027	125					10 - 25	1,3	84
46 23 A21	043034	170					19 - 60	1,8	132
46 23 A31	043041	200					40 - 100	2,3	221
46 31 A02	066996	130	3	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	3 - 10	0,9	83
46 31 A12	067009	130					10 - 25	1,3	85
46 31 A22	067016	185					19 - 60	1,8	133
46 31 A32	067023	210					40 - 100	2,3	213
46 31 A42	067030	310					85 - 140	3,2	511