

Конденсаторы Alpicap



Компактный цилиндрический алюминиевый корпус
 Пропитка биоразлагаемой полимерной смолой
 Двойная безопасность: самовосстанавливающийся диэлектрик и защита по избыточному давлению
 Соответствие регламентам и стандартам: ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011; МЭК 60831-1, МЭК 60831-2

Трёхфазные 400 В - 50 Гц

Упак.	Кат. №	максимум 440 В	
		Номинальная мощность (кВАр)	
		50 Гц	60 Гц
1	4 151 60	2,5	3
1	4 151 61	5	6
1	4 151 62	6,3	7,6
1	4 151 63	7,5	9
1	4 151 64	10	12
1	4 151 65	12,5	15
1	4 151 66	15	18
1	4 151 67	20	24
1	4 151 68	25	30

Трёхфазные 440 В - 50 Гц

Упак.	Кат. №	максимум 484 В	
		Номинальная мощность (кВАр)	
		50 Гц	60 Гц
1	4 151 78	2,5	3
1	4 151 79	5	6
1	4 151 80	6,3	7,6
1	4 151 81	7,5	9
1	4 151 82	10	12
1	4 151 83	12,5	15
1	4 151 84	15	18
1	4 151 85	20	24
1	4 151 86	25	30
1	4 151 87	30	36

Трёхфазные 415 В - 50 Гц

Упак.	Кат. №	максимум 456 В	
		Номинальная мощность (кВАр)	
		50 Гц	60 Гц
1	4 151 69	2,5	3
1	4 151 70	5	6
1	4 151 71	6,3	7,6
1	4 151 72	7,5	9
1	4 151 73	10	12
1	4 151 74	12,5	15
1	4 151 75	15	18
1	4 151 76	20	24
1	4 151 77	25	30

Трёхфазные 480 В - 50 Гц

Упак.	Кат. №	максимум 528 В	
		Номинальная мощность (кВАр)	
		50 Гц	60 Гц
1	4 151 88	5	6
1	4 151 89	10,4	12,5
1	4 151 90	12,5	15
1	4 151 91	15	18
1	4 151 92	20,8	25
1	4 151 93	25	30
1	4 151 94	30	36