

## Тип «Лёгкая»



Степень защиты  
Климатическое исполнение  
Сопротивление ссатию



Стойкость к УФ  
Негорючесть  
Повышенная прочность  
Защита бетоном



ОКЛ-TP

- Цвет: (RAL 9003) (белый)
- Цвет: (RAL 9005) (чёрный)
- Цвет: RAL 1001 (бежевый) — сосна
- Цвет: RAL 8001 (коричневый) — бук

Внешний диаметр D, ±0,4 мм	Толщина стенки б, мм	Длина отрезка, м	Цвет	Длина в упаковке L, м ±0,7%	Артикул
16	0,8+0,30	2	○ белый	100	PRO5.0023
16	0,8+0,30	2	● бук	100	<b>PRO5.0095</b> !
16	0,8+0,30	2	● сосна	100	<b>PRO5.0088</b> !
20	0,9+0,30	2	○ белый	100	PRO5.0024
20	0,9+0,30	2	● бук	100	<b>PRO5.0096</b> !
20	0,9+0,30	2	● сосна	100	<b>PRO5.0089</b> !
25	0,9+0,30	2	○ белый	80	PRO5.0025
25	0,9+0,30	2	● бук	80	<b>PRO5.0097</b> !
25	0,9+0,30	2	● сосна	80	<b>PRO5.0090</b> !
32	1,0+0,25	2	○ белый	60	PRO5.0026
32	1,0+0,25	2	● бук	60	<b>PRO5.0098</b> !
32	1,0+0,25	2	● сосна	60	<b>PRO5.0091</b> !
40	1,2+0,25	2	○ белый	40	PRO5.0027
40	1,2+0,25	2	● бук	40	<b>PRO5.0099</b> !
40	1,2+0,25	2	● сосна	40	<b>PRO5.0092</b> !
50	1,4+0,30	2	○ белый	20	PRO5.0028
50	1,4+0,30	2	● бук	20	<b>PRO5.0100</b> !
50	1,4+0,30	2	● сосна	20	<b>PRO5.0093</b> !
63	1,4+0,30	2	○ белый	10	PRO5.0029
63	1,4+0,30	2	● бук	10	<b>PRO5.0101</b> !
63	1,4+0,30	2	● сосна	10	<b>PRO5.0094</b> !
16	0,8+0,30	3	○ белый	150	PRO5.0011
16	0,8+0,30	3	● бук	150	<b>PRO5.0081</b> !
16	0,8+0,30	3	● сосна	150	<b>PRO5.0074</b> !
16	0,8+0,30	3	● чёрный	150	PRO5.0004
20	0,9+0,30	3	○ белый	150	PRO5.0012
20	0,9+0,30	3	● бук	150	<b>PRO5.0082</b> !
20	0,9+0,30	3	● сосна	150	<b>PRO5.0075</b> !
20	0,9+0,30	3	● чёрный	150	PRO5.0005

Трубы жёсткие из ПВХ



Внешний диаметр D, ±0,4 мм	Толщина стенки б, мм	Длина отрезка, м	Цвет	Длина в упаковке L, м ±0,7%	Артикул
25	0,9+0,30	3	○ белый	120	PR05.0016
!	25	0,9+0,30	● бук	120	<b>PR05.0083</b>
!	25	0,9+0,30	● сосна	120	<b>PR05.0076</b>
	25	0,9+0,30	● чёрный	120	PR05.0006
	32	1,0+0,25	○ белый	90	PR05.0017
!	32	1,0+0,25	● бук	90	<b>PR05.0084</b>
!	32	1,0+0,25	● сосна	90	<b>PR05.0077</b>
	32	1,0+0,25	● чёрный	90	PR05.0007
	40	1,2+0,25	○ белый	60	PR05.0018
!	40	1,2+0,25	● бук	60	<b>PR05.0085</b>
!	40	1,2+0,25	● сосна	60	<b>PR05.0078</b>
	40	1,2+0,25	● чёрный	60	PR05.0008
	50	1,4+0,30	○ белый	30	PR05.0019
!	50	1,4+0,30	● бук	30	<b>PR05.0086</b>
!	50	1,4+0,30	● сосна	30	<b>PR05.0079</b>
	50	1,4+0,30	● чёрный	30	PR05.0009
	63	1,4+0,30	○ белый	15	PR05.0020
!	63	1,4+0,30	● бук	15	<b>PR05.0087</b>
!	63	1,4+0,30	● сосна	15	<b>PR05.0080</b>
	63	1,4+0,30	● чёрный	15	PR05.0010

## Тип «Тяжёлая»



Степень защиты



Климатическое исполнение



Сопротивление сжатию



Стойкость к УФ



Негорючесть



Повышенная прочность



Заливка бетоном



Цвет: RAL 7035 (серый)



OKL-TP

Внешний диаметр D, ±0,4 мм	Толщина стенки б, мм	Длина отрезка, м	Длина в упаковке L, м ±0,7%	Артикул
16	1,1+0,30	3	150	0416
20	1,2+0,30	3	150	0420
25	1,3+0,30	3	120	0425
32	1,4+0,35	3	90	0432
40	1,8+0,35	3	60	0440
50	2,0+0,40	3	30	0450
63	2,0+0,40	3	15	0463