

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК серии ВЗГ-200ДМ-20-М2-Сп



Технические характеристики

Номер сертификата	RU C-RU.AA87.B.00536
Цвет	Серебристый
Маркировка взрывозащиты	1 Ex db op is IIC T5 Gb X / Ex tb IIIC T100°C Db
Номинальное напряжение, В	220В AC/DC(50/60Гц)
Напряжение питания переменного тока, В	От 110 до 280
Мощность, Вт	30
Световой поток, Лм	3822
Температура эксплуатации, °С	-60...+50
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Коэффициент пульсации светового потока, %	Менее 5%
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Д (косинусная)
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-90
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-93
Защитное стекло	Боросиликатное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Масса светильника, кг не более	4,8
Способ крепления	На трубу G3/4, через вводную коробку
Габаритные размеры, мм	320x200
Способ крепления	На универсальную скобу, на трубу G3/4

Гарантия	36 месяцев
----------	------------