




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Клавиша</b> для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
81 антрацит/черный	<b>1785-81</b>	1751-0-2930	10
82 слоновая кость	<b>1785-82</b>	1751-0-2744	10/100
83 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1785-83</b>	1751-0-2942	10/100
84 белый	<b>1785-84</b>	1751-0-2752	10/100
884 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1785-884</b>	1751-0-3024	10/100
885 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1785-885</b>	1751-0-3038	10/100


1) Поверхность: окрашена.

	<b>Клавиша с маркировкой</b> для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой „Экстренный выключатель отопления“		
81 антрацит/черный	<b>1789 H-81</b>	1751-0-2929	10
82 слоновая кость	<b>1789 H-82</b>	1751-0-2743	10
83 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1789 H-83</b>	1751-0-2955	10
84 белый	<b>1789 H-84</b>	1751-0-2751	10
884 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1789 H-884</b>	1751-0-3029	10
885 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1789 H-885</b>	1751-0-3043	10


1) Поверхность: окрашена.

	<b>Центральная плата</b> для механизмов усилителей 8211 U. Для вставки усилителя двухсторонней связи 8214 U. Для аудиовхода 8210 U. для громкоговорителей 8221 U		
81 антрацит/черный	<b>8251-81</b>	8200-0-0031	10
82 слоновая кость	<b>8251-82</b>	8200-0-0032	10
83 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>8251-83</b>	8200-0-0039	10
84 белый	<b>8251-84</b>	8200-0-0033	10

1) Поверхность: окрашена.

	<b>Клавиша открытый для красной линзы выключателя со шнурком без фиксации</b> для выключателей со шнурком без фиксации 2020/xx US		
81 антрацит/черный	<b>1720-81</b>	1731-0-1914	10
82 слоновая кость	<b>1720-82</b>	1731-0-1915	10
83 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>1720-83</b>	1731-0-1949	10
84 белый	<b>1720-84</b>	1731-0-1916	10
884 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>1720-884</b>	1731-0-1979	10
885 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>1720-885</b>	1731-0-1981	10


1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Центральная плата для усилителя мощности</b> для механизма усилителя 6594 U Для комнатных терморегуляторов объектной области 6108/03 и цоколя для заглушки 6930/01		
81 антрацит/черный	<b>6541-81</b>	6599-0-2882	10
82 слоновая кость	<b>6541-82</b>	6599-0-2832	10
83 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>	<b>6541-83</b>	6599-0-2885	10
84 белый	<b>6541-84</b>	6599-0-2835	10
884 белый бархат <sup>1)</sup>	<b>6541-884</b>	6599-0-2962	10
885 черный бархат <sup>1)</sup>	<b>6541-885</b>	6599-0-2967	10

1) Поверхность: окрашена.

	<b>Центральная плата <sup>1)</sup> с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b> для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/ 6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.		
81 антрацит/черный	<b>6540-81-102</b>	6599-0-2950	10
82 слоновая кость	<b>6540-82-102</b>	6599-0-2951	10/100
83 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>6540-83-102</b>	6599-0-2952	10/100
84 белый	<b>6540-84-102</b>	6599-0-2953	10/100
884 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>6540-884-102</b>	6599-0-2961	10
885 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>6540-885-102</b>	6599-0-2966	10/100

1) лампа для замены арт. 3855  
2) Поверхность: окрашена.

	<b>Детектор движения Busch-Komfortschalter® <sup>1)</sup> с ориентирующим светом.</b> для 2-проводного механизма 6815 U Для механизма реле 6816 U. устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м Угол расхождения лучей: 170 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C		
81 антрацит/черный	<b>6815-81</b>	6800-0-2284	1/10
82 слоновая кость	<b>6815-82</b>	6800-0-2285	1/10
83 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>	<b>6815-83</b>	6800-0-2342	1/10
84 белый	<b>6815-84</b>	6800-0-2286	1/10
884 белый бархат <sup>2)</sup>	<b>6815-884</b>	6800-0-2499	1/10
885 черный бархат <sup>2)</sup>	<b>6815-885</b>	6800-0-2501	1/10

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
2) Поверхность: окрашена.