



двойной обхват

## Лента монтажная из нержавеющей стали

Типы: ЛКС (304) / ЛКС-П (304)

- Предназначена для крепления кронштейнов и крюков кабельной арматуры, а также рекламных щитов и дорожных указателей на столбах освещения и опорных конструкциях
- Материал: нержавеющая сталь марки AISI 304
- Покрытие:
  - лента ЛКС (304) без покрытия
  - лента ЛКС-П (304): порошковое полимерное покрытие
- Температура эксплуатации:
  - лента ЛКС (304): от -80 °С до +538 °С
  - лента ЛКС-П (304): от -50 °С до +150 °С
- Необходимая бандажная длина нарезается по месту монтажа
- Устойчива к коррозии, воздействию экстремальных температур, влажности и радиации
- Выдерживает значительные механические нагрузки
- Края ленты сглажены и не имеют острых кромок и заусенцев
- Инструмент для монтажа: ИН-20, ИНТ-20, ИНТ-20 мини, ИНТу-20, НМ-20, молоток



Наименование	Цвет	Тип	Размеры (мм)		Миним. усилие на разрыв (Н)	Упаковка	
			Ширина	Толщина		в рулоне	в коробке
ЛКС (304)-1204 (Fortisflex)	□	без покрытия	11.8	0.34	2000	25 м	10 рулонов
ЛКС (304)-1504 (Fortisflex)	□	без покрытия	14.8	0.34	2500	25 м	16 рулонов
ЛКС-П (304)-1204 (Fortisflex)	■	с покрытием	11.8	0.45	2000	25 м	10 рулонов
ЛКС-П (304)-1504 (Fortisflex)	■	с покрытием	14.8	0.45	2500	25 м	16 рулонов

## Лента монтажная из нержавеющей стали в пластиковой кассете

Тип: ЛКС (304)-2007



двойной обхват

- Предназначена для крепления кронштейнов и крюков кабельной арматуры, а также рекламных щитов и дорожных указателей на столбах освещения и опорных конструкциях
- Материал: нержавеющая сталь марки AISI 304
- Покрытие: отсутствует
- Температура эксплуатации: от -80 °С до +538 °С
- Необходимая бандажная длина нарезается по месту монтажа
- Устойчива к коррозии, воздействию экстремальных температур, влажности и радиации
- Выдерживает значительные механические нагрузки
- Края ленты сглажены и не имеют острых кромок и заусенцев
- Инструмент для монтажа: ИН-20, ИНТ-20, ИНТ-20 мини, ИНТу-20, НМ-20, молоток



Наименование	Цвет	Тип	Размеры (мм)		Миним. усилие на разрыв (Н)	Упаковка	
			Ширина	Толщина		в рулоне	в коробке
ЛКС (304)-2007 (Fortisflex)	□	без покрытия	20	0.7	7 000	25 м	6 рулонов