



Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой



Тип	Размеры мм	Раз- мер L мм	Раз- мер d мм	Раз- мер D мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FRSB 6X12 VZ G	M6x12	12	6	13,5	10	0,700	6406133
FRSB 6X12 G	M6x12	12	6	13,5	100	0,796	6406130
FRSB 6X20 G	M6x20	20	6	13,5	100	0,903	6406181
FRSB 6X12 VZ F	M6x12	12	6	13,5	10	0,840	6406125
FRSB 6X12 F	M6x12	12	6	13,5	100	0,990	6406122
FRSB 6X15 F	M6x15	15	6	13,5	100	0,800	6406157
FRSB 6X20 F	M6x20	20	6	13,5	100	1,000	6406203
FRSB 6X30 F	M6x30	30	6	13,5	100	1,200	6406907



Sl. Сталь €/100 шт.

F огневое цинкование G гальванически оцинкованный

Для универсального крепления деталей конструкции. Продукт применяется только в сухих атмосферных условиях.

Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.

Болт с полукруглой низкой головкой и комбинированной гайкой, V2A





Тип	Размеры мм	Раз- мер L мм	Раз- мер d мм	Раз- мер D мм	Класс прочности	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FRSB 6x12 A2	M6x12	12	6	13,5	A2-50	100	0,830	6406138
FRSB 6x16 A2	M6x16	16	6	13,5	A2-50	100	0,800	6406189
FRSB 6x20 A2	M6x20	20	6	13,5	A2-50	100	0,960	6406205

V2A Нержавеющая сталь, A2 €/100 шт.

Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой



Тип	Размеры мм	Раз- мер L мм	Раз- мер d мм	Раз- мер D мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FRS 8X16 F 8.8	M8x16	16	8	20	50	2,200	6406963
FRS 8X16 F 5.6	M8x16	16	8	20	50	2,000	6406939
FRS 8X20 F	M8x20	20	8	20	50	2,100	6406971
FRS 8X25 F	M8x25	25	8	20	50	2,300	6406998
FRS 8X35 F	M8x35	35	8	20	50	2,700	6407048
FRS 10X20 F	M10x20	20	10	24	50	4,100	6407471
FRS 10X25 F	M10x25	25	10	24	50	4,500	6407528
FRS 10X25 F 8.8	M10x25	25	10	24	50	4,500	6407560
FRS 10X25 F TPS	M10x25	25	10	18	50	4,300	6407536
FRS 10X30 F	M10x30	30	10	24	50	5,000	6407579
FRS 12X25 F	M12x25	25	12	30	10	6,400	6406254
FRS 12X30 F	M12x30	30	12	30	20	6,800	6406270

Sl. Сталь €/100 шт.

F огневое цинкование

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.

Винт с полукруглой плоской головкой с квадратным подголовником. С шайбой и шестигранной гайкой.