




Светодиодный поворотный светильник типа DOWNLIGHT DL TURN LED



О продукте

Светодиодный светильник направленного света с поворотной оптической частью, благодаря которой возможно изменять направление светового потока уже после установки прибора. Выбор углов отражателя от узкого до широкого позволяет обеспечить две функциональные возможности светильника: как светового прибора акцентного освещения, так и яркого светильника общего освещения.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Литой алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой краской. Оптическая часть поворачивается в пределах 60° от горизонтальной оси и на 355° градусов от вертикали.

Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Прозрачное терпированное стекло. Тип светодиодов: COB.

	A	B	⦿
DL TURN LED 15	112	88	100
DL TURN LED 28	162	138	150
DL TURN LED 35	188	165	175

Характеристики


Коррелированная цветовая температура – 4000 К

(под заказ – 3000 К)


Индекс цветопередачи > 80

Коэффициент пульсации светового потока < 3%


DL TURN LED 15W
D20 4000K



DL TURN LED 15W
D40 4000K



DL TURN LED 15W
D50 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _м
DL TURN LED 15 W D50 4000K	1100	15	73	0,4	1170001370	≥ 0,97
DL TURN LED 28 W D40 4000K	2000	28	71	0,7	1170001160	≥ 0,97
DL TURN LED 28 W D70 4000K	2000	28	71	0,7	1170001170	≥ 0,97
DL TURN LED 35 W D40 4000K	2850	35	81	1,1	1170001190	≥ 0,97

