


Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа P, для монтажной рамки



Тип

MTM 2P

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Уп. Вес


Шт. кг/100 шт. **Арт.-№**

1 | 2,600 | **7407817**

€/шт.

Суппорт для установки 2 телекоммуникационных модулей типа Panduit с адаптером Panduit CMNZABL-X или CMNZAWN-X. Размер монтажного отверстия в мм: 19,8 x 21,2.

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа Q, для монтажной рамки



Тип

MTM 2Q

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

Уп. Вес


Шт. кг/100 шт. **Арт.-№**

1 | 3,800 | **7407818**

€/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей Systemax для оптики. Размер монтажного отверстия в мм: 13,15 x 13,10.

Заглушка для монтажной рамки



Тип

MTM 0

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Уп. Вес


Шт. кг/100 шт. **Арт.-№**

1 | 6,330 | **7407764**

€/шт.

Заглушка применяется для закрытия отверстия в монтажной рамке для телекоммуникационных модулей, а также для монтажа аудио- и видео-разъемов.

Заглушка для монтажной рамки



Тип

MTU B

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. **Арт.-№**

1 | 2,900 | **7407047**

€/шт.

Заглушка для закрытия отверстия в монтажной рамке.

