

### О продукте

Светодиодные светильники для офисных и учебных помещений. Доступны модификации с тремя или двумя световыми окнами. Сочетание стильного дизайна и доступной цены делает светильник WAVE ECO LED одним из лучших представителей сегмента встраиваемых светильников.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.

### Комплект поставки

Светильник в сборе.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура (драйвер).

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.



### Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К  
 Индекс цветопередачи > 80  
 Коэффициент пульсации светового потока < 2%

### Управление освещением

Доступны модификации с драйверами, управляемыми по протоколу DALI и по беспроводному протоколу ME6.

### WAVE ECO LED 3M 4000K



WAVE ECO LED 2M 4000K

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	$K_m$
WAVE ECO LED 2M 4000K	3100	36	86	3,8	1504000010	$\geq 0,93$
WAVE ECO LED 3M 4000K	3100	36	86	4,5	1504000020	$\geq 0,93$

