

T-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ TDV90



Расшифровка артикула



Предназначение:

Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Длина, мм (L1)	Вес, кг
LO7183	TDV90*50*50	50	50	327	187	1,02
LO6439	TDV90*50*100	50	100	327	187	1,36
LO7234	TDV90*50*150	50	150	327	187	1,69
LO6396	TDV90*50*200	50	200	327	187	2,10
LO6507	TDV90*50*300	50	300	327	187	2,97
LO6683	TDV90*50*400	50	400	327	187	4,00
LO6409	TDV90*50*500	50	500	327	187	5,16
LO12449	TDV90*50*600	50	600	327	187	6,46
LO7684	TDV90*80*100	80	100	360	222	1,53
LO6406	TDV90*80*150	80	150	360	222	1,87
LO7520	TDV90*80*200	80	200	360	222	2,28
LO6433	TDV90*80*300	80	300	360	222	3,18
LO6702	TDV90*80*400	80	400	360	222	4,23
LO7686	TDV90*80*500	80	500	360	222	5,41
LO10340	TDV90*80*600	80	600	360	222	6,74
LO6849	TDV90*100*100	100	100	380	242	1,63
LO7244	TDV90*100*150	100	150	380	242	1,98
LO6427	TDV90*100*200	100	200	380	242	2,40
LO6576	TDV90*100*300	100	300	380	242	3,31
LO7921	TDV90*100*400	100	400	380	242	4,37
LO7813	TDV90*100*500	100	500	380	242	5,57
LO6590	TDV90*100*600	100	600	380	242	6,91

