


Крышки напольных кабельных каналов AIK

Крышка с отверстием для установки напольного бокса Telitank



Тип	Длина мм	Ши- рина мм	Раз- мер b мм	Раз- мер h мм	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
AIKF DAT 15040	800	150	187	37	40	1	399,340	7404956
AIKF DAT 20040	800	200	237	37	40	1	449,340	7404960
AIKF DAT 25040	800	250	287	37	40	1	550,000	7404964


Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка для основания кабельного канала AIK/U с отверстием для установки напольного бокса Telitank. Крышка кабельного канала прочно крепится с помощью винтов к алюминиевым боковым профилям основания канала. Боковые поверхности крышки скошены на 45°.

Крышка с отверстием для установки лючка GES2



Тип	Длина мм	Ши- рина мм	Раз- мер b мм	Раз- мер h мм	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
AIKF DG2 20070	800	200	266	67	70	1	562,000	7404972
AIKF DG2 25070	800	250	316	67	70	1	656,700	7404976


Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка для основания кабельного канала AIK/U с монтажным отверстием для установки лючка номинального размера 2. Монтажное отверстие закрыто 2-миллиметровой алюминиевой заглушкой. Крышка кабельного канала прочно крепится с помощью винтов к алюминиевым боковым профилям его основания. Боковые поверхности крышки скошены на 45°.

Крышка с отверстием для установки лючка GES4



Тип	Длина мм	Ши- рина мм	Раз- мер b мм	Раз- мер h мм	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
AIKF DG4 35075	400	350	421	72	75	1	541,000	7404980


Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка для основания кабельного канала AIK/U с монтажным отверстием для установки лючка номинального размера 4. Монтажное отверстие закрыто 2-миллиметровой алюминиевой заглушкой. Крышка кабельного канала прочно крепится с помощью винтов к алюминиевым боковым профилям его основания. Боковые поверхности крышки скошены на 45°.

Крышка с отверстием для установки лючка GES6



Тип	Длина мм	Ши- рина мм	Раз- мер b мм	Раз- мер h мм	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
AIKF DG6 35075	400	350	421	67	75	1	510,300	7404984

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка для основания кабельного канала AIK/U с монтажным отверстием для установки лючка номинального размера 6. Монтажное отверстие закрыто 2-миллиметровой алюминиевой заглушкой. Крышка кабельного канала прочно крепится с помощью винтов к алюминиевым боковым профилям его основания. Боковые поверхности крышки скошены на 45°.