

NEW

### О продукте

Компактные линейные светильники серии WASHLINE MINI LED предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий. Малые размеры, простота установки и подключение позволяют сделать качественное освещение с ограниченным пространством для монтажа. Светильники незаметны даже на малой высоте.

### Установка

Крепление на поверхность.

### Комплект поставки

Светильник в сборе.

### Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый порошковой краской. Светодиодный модуль расположен внутри корпуса.


### Оптическая часть

Рассеиватель из закаленного стекла. Ширина КСС – 40°. Светильники предназначены для архитектурного освещения.

### Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 2700, 4000, 6000 К  
Индекс цветопередачи > 70  
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

### WASHLINE MINI LED 12 (40)



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Оптика	Напряжение питания, DC	Код заказа	$K_m$
WASHLINE MINI LED 12 (40) 2700K 1000	500	12	42	40°	24В	1100000110	≥ 0,9
WASHLINE MINI LED 12 (40) 4000K 1000	550	12	46	40°	24В	1100000120	≥ 0,9
WASHLINE MINI LED 12 (40) 6000K 1000	560	12	47	40°	24В	1100000170	≥ 0,9

