

HDHSLECL

Стойка потолочная одинарная



Профиль: HDMP41.21
С приваренной опорной пластиной: 120x120 мм

Максимальная нагрузка	1000 кг
Толщина опорной пластины	4 мм
Стандартное исполнение	Горячее цинкование
Вариант исполнения DU	Duplex

Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HDHSLECL200	-			210	0,740	25	✓	шт.
HDHSLECL300	-			300	0,850	1	✓	шт.
HDHSLECL400	-			420	1,010	1	✓	шт.
HDHSLECL500	-			510	1,130	1	✓	шт.
HDHSLECL600	-			600	1,230	1	✓	шт.
HDHSLECL800	-			810	1,450	1	✓	шт.
HDHSLECL1000	-			1020	1,750	1	✓	шт.
HDHSLECL1200	-			1200	1,950	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Для односторонней и двусторонней фиксации консоли KCL и односторонней фиксации консолей WKS и HDWK используются фасонная гайка GM41M10 и болт с шестигранной головкой B10.20. Защитный колпачок из желтого поливинилхлорида.

CLHS

Адаптер для HDHSLECL



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	CLHS	-			-	0,120	24	✓	шт.