

Дизельный генератор ТСС АД-12С-230-1РМ11



Артикул: 015038

Основная мощность (кВт): 12 / Резервная мощность (кВт): 13,2

Напряжение (В): 230

Двигатель: TSS Diesel TDK 17 4L

Генератор: TSS-SA-12

Гарантия (мес.): 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	ТСС Стандарт
Мощность номинальная, кВт	12
Мощность номинальная, кВА	12
Мощность максимальная, кВт	13,2
Мощность максимальная, кВА	13,2
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	65
Объем топливного бака (л)	54
Расход топлива при 50% мощности л/ч	1,7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	3,4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	21,6
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	открытое
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	410, 490x500
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1250x610x1100
Масса, кг	398
Гарантия, срок (мес)	12
Комплектация	АКБ, глушитель, техническая документация
Производитель двигателя	TSS Diesel
Генератор	TSS-SA-12
Двигатель	TSS Diesel TDK 17 4L
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер SMARTGEN HGM-6120
Высота рамы (мм)	200
Длина (мм)	1 250
Ширина (мм)	610
Высота (мм)	1 100

Номинальная мощность - мощность доступная пользователю в течение всего ежегодного срока наработки. Допускает неограниченную наработку в год с различной нагрузкой, с коэффициентом загрузки двигателя 80%, в которую включена перегрузка 10% в течение 1 часа каждые 12 часов работы.

Максимальная мощность - предназначена для аварийного энергопитания. Перегрузка электростанции не допускается. Ограничение наработки электростанции 500 часов в год.