

Вилки для монтажа на поверхности



Водонепроницаемые, 63 А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).

Ввод кабеля: через отверстие Ø 32 мм. Сечение жилы кабеля: 6 – 25 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	263BS1W	2CMA167344R1000	1	1.20
3	Желтый	100-130	50 и 60	263BS4W	2CMA167338R1000	1	1.20
3	Голубой	200-250	50 и 60	263BS6W	2CMA167340R1000	1	1.20
3	Красный	380-415	50 и 60	263BS9W	2CMA167342R1000	1	1.20
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	363BS1W	2CMA167358R1000	1	1.30
4	Желтый	100-130	50 и 60	363BS4W	2CMA167346R1000	1	1.30
4	Черный	600-690	50 и 60	363BS5W	2CMA167348R1000	1	1.30
4	Красный	380-415	50 и 60	363BS6W	2CMA167350R1000	1	1.30
4	Черный	480-500	50 и 60	363BS7W	2CMA167352R1000	1	1.30
4	Голубой	200-250	50 и 60	363BS9W	2CMA167354R1000	1	1.30
4	Красный	440-460	60	363BS11W	2CMA167356R1000	1	1.30
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	463BS1W	2CMA167370R1000	1	1.40
5	Желтый	100-130	50 и 60	463BS4W	2CMA167360R1000	1	1.40
5	Красный	346-415	50 и 60	463BS6W *	2CMA167362R1000	1	1.40
5	Черный	480-500	50 и 60	463BS7W	2CMA167364R1000	1	1.40
5	Голубой	208-250	50 и 60	463BS9W	2CMA167366R1000	1	1.40
5	Красный	440-460	60	463BS11W	2CMA167368R1000	1	1.40



Водонепроницаемые, 125 А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).

Ввод кабеля: через отверстие Ø 50 мм. Сечение жилы кабеля: 16 – 70 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	2125BS1W	2CMA167278R1000	1	4.00
3	Желтый	100-130	50 и 60	2125BS4W	2CMA167274R1000	1	4.00
3	Голубой	200-250	50 и 60	2125BS6W	2CMA167276R1000	1	4.00
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	3125BS1W	2CMA167290R1000	1	4.10
4	Желтый	100-130	50 и 60	3125BS4W	2CMA167280R1000	1	4.10
4	Красный	380-415	50 и 60	3125BS6W	2CMA167282R1000	1	4.10
4	Черный	480-500	50 и 60	3125BS7W	2CMA167284R1000	1	4.10
4	Голубой	200-250	50 и 60	3125BS9W	2CMA167286R1000	1	4.10
4	Красный	440-460	60	3125BS11W	2CMA167288R1000	1	4.10
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	4125BS1W	2CMA167302R1000	1	4.25
5	Желтый	100-130	50 и 60	4125BS4W	2CMA167292R1000	1	4.25
5	Красный	346-415	50 и 60	4125BS6W *	2CMA167294R1000	1	4.25
5	Черный	480-500	50 и 60	4125BS7W	2CMA167296R1000	1	4.25
5	Голубой	208-250	50 и 60	4125BS9W	2CMA167298R1000	1	4.25
5	Красный	440-460	60	4125BS11W	2CMA167300R1000	1	4.25

* Обозначает базовое изделие

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики.....стр. 80
- Размеры.....стр. 81