

НОВИНКА








OLYMP 2.0 – новое поколение промышленных светильников



ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Radically reduced price
- ▶ Modular construction
- ▶ Efficiency 135 lm/W

Общая матрица серии:

Светильники	Название серии	Мощность	КЦТ, К	Оптика	Модификации
	Олимп 2.0	50Вт	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 4000К <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></div> 5000К </div>	12° 30° 30°x110° 60° 90° 120°	<div style="background-color: #f4a460; padding: 2px; margin-bottom: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">DALI</div> <div style="background-color: #f4a460; padding: 2px; margin-bottom: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">1..10V</div> <div style="background-color: #f4a460; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">ШИМ</div>
		75Вт			
		100Вт			
		150Вт			
		200Вт			
		250Вт			
		515Вт			

Мощности и форм-факторы

Olymp 2.0 50Вт



360x85x165мм

Olymp 2.0 200Вт



360x370x165мм

Olymp 2.0 75Вт



535x85x165мм

Olymp 2.0 250Вт



535x275x165мм

Olymp 2.0 100Вт



360x180x165мм

Olymp 2.0 515Вт



880x370x165мм

Olymp 2.0 150Вт



360x275x165мм

Технические характеристики серии Olymp 2.0

Диапазон входного напряжения (AC)	100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	142 - 431 В
Светоотдача	до 140 лм/Вт
Степень защиты	IP65
Индекс цветопередачи	>70
Коэффициент мощности	≥0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C.
Гарантия	3 года
Срок службы светодиодов	50 000 часов

