

**NEM-Pos-63**

Припой с канифолью ПОС-63 Navigator предназначены для пайки и лужения радио- и электроаппаратуры, печатных схем, где недопустим перегрев. Количество вредных примесей в сплаве снижено благодаря усовершенствованной технологии производства. Высокая технологическая пластичность облегчает использование сплава в механизированных технологиях пайки, а также при работе со сложными по конфигурациям изделиями. Повышенное содержание олова обеспечило снижение температуры расплавления и плотности, что повысило текучесть, устойчивость к коррозии и пластичность.



- **Сверхчистый состав** обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, практически не требует отмывки и оптимально подходит для пайки печатного монтажа.
- **Легкоплавкость и содержание канифоли** гарантируют хорошую растекаемость на рабочей поверхности.
- **Близкое совпадение точек полного расплавления и затвердевания** ускоряет процесс пайки многократно, а также ведет к 30% экономии припоя в процессе работы.
- **Разработан на основе японского стандарта J-STD-006B** для припоев, используемых в электронной промышленности.



Код продукта	Диаметр, мм	Вес, г	Длина, м	Состав, олово/свинец, %	Темпе-ра плавления, °С	Упаковка	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NEM-Pos01-63K-0.8-F10	0,8	10	–	63/37	183–190	колба	600/50/1	4650230 93100 9
NEM-Pos01-63K-1-F10	1	10	–	63/37	183–190	колба	600/50/1	4650230 93101 6
NEM-Pos01-63K-1.5-F10	1,5	10	–	63/37	183–190	колба	600/50/1	4650230 93102 3
NEM-Pos01-63K-2-F10	2	10	–	63/37	183–190	колба	600/50/1	4650230 93103 0
NEM-Pos01-63K-0.8-F20	0,8	20	–	63/37	183–190	колба	600/50/1	4650230 93108 5
NEM-Pos01-63K-1-F20	1	20	–	63/37	183–190	колба	600/50/1	4650230 93109 2
NEM-Pos01-63K-1.5-F20	1,5	20	–	63/37	183–190	колба	600/50/1	4650230 93110 8
NEM-Pos01-63K-2-F20	2	20	–	63/37	183–190	колба	600/50/1	4650230 93111 5
NEM-Pos02-63K-1-K50	1	50	–	63/37	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93079 8
NEM-Pos02-63K-1.5-K50	1,5	50	–	63/37	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93080 4
NEM-Pos02-63K-2-K50	2	50	–	63/37	183–190	катушка	100/10/1	4650230 93081 1
NEM-Pos03-63K-0.8-S1	0,8	–	1	63/37	183–190	спираль	600/50/1	4650230 93092 7
NEM-Pos03-63K-1-S1	1	–	1	63/37	183–190	спираль	600/50/1	4650230 93093 4
NEM-Pos03-63K-1.5-S1	1,5	–	1	63/37	183–190	спираль	600/50/1	4650230 93094 1
NEM-Pos03-63K-2-S1	2	–	1	63/37	183–190	спираль	600/50/1	4650230 93095 8