



TRACKLIGHT SPOT COMPACT



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]
TRACKLIGHT SPOT COMPACT									
NEW TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL WT	4058075335844	28	2280	80	25	80 000	50 000	IK03	260 x 33x 160
NEW TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL WT	4058075335868	28	2200	80	36	80 000	50 000	IK03	260 x 33x 160
NEW TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL WT	4058075335882	28	2380	85	25	80 000	50 000	IK03	260 x 33x 160
NEW TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL WT	4058075335905	28	2300	80	36	80 000	50 000	IK03	260 x 33x 160
NEW TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL BK	4058075335929	28	2280	80	25	80 000	50 000	IK03	260 x 33x 160
NEW TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL BK	4058075335943	28	2200	80	36	80 000	50 000	IK03	260 x 33x 160
NEW TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL BK	4058075335967	28	2380	85	25	80 000	50 000	IK03	260 x 33x 160
NEW TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL BK	4058075335981	28	2300	80	36	80 000	50 000	IK03	260 x 33x 160
NEW TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GY	4058075336001	28	2280	80	25	80 000	50 000	IK03	260 x 33x 160
NEW TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL GY	4058075336025	28	2200	80	36	80 000	50 000	IK03	260 x 33x 160
NEW TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GY	4058075336049	28	2380	85	25	80 000	50 000	IK03	260 x 33x 160
NEW TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL GY	4058075336063	28	2300	80	36	80 000	50 000	IK03	260 x 33x 160

- Дизайнерское решение для люксовых помещений
- Трехфазный адаптер подходит для большинства шинопроводов (NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Не отвлекает внимания от подсвечиваемых объектов благодаря компактному дизайну
- Низкий уровень пульсации



TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] Ø х В [мм]	
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM										
NEW TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT	4058075335769	25	1500	60	15 ... 55	50 000	35 000	IK03	85 x 265	✓
NEW TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT	4058075335783	25	1500	60	15 ... 55	50 000	35 000	IK03	85 x 265	✓
NEW TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK	4058075335806	25	1500	60	15 ... 55	50 000	35 000	IK03	85 x 265	✓
NEW TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK	4058075335820	25	1500	60	15 ... 55	50 000	35 000	IK03	85 x 265	✓

- Диммируемый трехфазный трековый прожектор со встроенной линзой для регулирования светового пучка
- Трехфазный адаптер подходит для большинства шинопроводов (NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Не отвлекает внимания от подсвечиваемых объектов благодаря компактному дизайну

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)