



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА
80402	ØFIT IT 1200 Вт; 5000 об/мин; диск 185/20 мм; пропилен 65/43 мм; 6,1 А; 3,40 кг, коробка. Многофункциональная опорная плита, блокировка шпинделя, система быстрой замены щеток.	(CS-185/1201) 1200 Вт 4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА
80405	ØFIT IT ! НОВИНКА 1300 Вт; 4700 об/мин; диск 190/20 мм; пропилен 65/43 мм; 6,2 А; 4,0 кг, коробка. Направляющая планка, ключ шестигранный, ключ 1 шт. Резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.	(CS-190/1300) 1300 Вт 4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА
80408	ØFIT IT 1800 Вт; 5000 об/мин; диск 210/30 мм; пропилен 75/55 мм; 9,0 А; 5,30 кг, коробка. Многофункциональная опорная плита, система быстрой замены щеток.	(CS-210/1800) 1800 Вт 2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА
80410	ØFIT IT 2000 Вт; 4800 об/мин; диск 200/20 мм; пропилен 63/45 мм; 10,0 А; 6,20 кг, коробка. Возможность стационарного крепления, возможность подключения вытяжки, расклинивающий нож, регулируемая опорная плита, подпружиненный защитный кожух.	(CS-200/2000T) 2000 Вт 2

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА
80432	ØFIT IT 120 Вт; 2950 об/мин; диск 125/12,7 мм; 16 мм; 0,7 А; 4,80 кг, коробка. Два абразивных круга, корпус из алюминиевого сплава, пылезастыщенный выключатель, небольшой вес, защитные стекла, опорные пластины, возможность стационарного крепления.	(BG-125/121) 120 Вт 1

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА
80451	ØFIT IT 1600 Вт; шина 14"/355 мм; 11,5 м/сек; 250 мл; 8,0 А; 5,00 кг, коробка. Защита от заброса, автоматическая смазка цепи, система автоматической остановки цепи.	(SW-14/1600) 1600 Вт 2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА
80474	ØFIT IT ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ 2000 Вт / 2,72 л.с.; шина 18"/455,5 мм; 3000/11000 об/мин; 51,2 см ³ ; 550 мл; 260 мл; 5,40 кг, коробка. Механизм облегчения запуска двигателя, полуавтоматическая заслонка, защита от заброса при пилении, регулировка расхода масла, автоматическая смазка цепи, экстренная остановка цепи, система снижения вибрации, улавливатель порванной цепи.	(GS-18/2000) 2000 Вт 2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА
80476	ØFIT IT 2200 Вт / 2,99 л.с.; шина 20"/505 мм; 3000/11000 об/мин; 55,0 см ³ ; 550 мл; 260 мл; 5,60 кг, коробка. Механизм облегчения запуска двигателя, полуавтоматическая заслонка, защита от заброса при пилении, регулировка расхода масла, автоматическая смазка цепи, экстренная остановка цепи, система снижения вибрации, улавливатель порванной цепи.	(GS-20/2200) 2000 Вт 2

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА
80491	ØFIT IT 600 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 2,8 А; 1,80 кг, коробка. Мешок для сбора пыли, плавное регулирование глубины строгания, блокировка включения.	(EP-600) 600 Вт 6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА
80492	ØFIT IT ! НОВИНКА 600 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 2,9 А; 2,80 кг, коробка. Фреза с двумя заточиваемыми ножами, пружинная защитная опора, подошва из стали, регулировка глубины строгания, блокировка включения, резиновые вставки, мешок для сбора стружки.	(EP-601) 600 Вт 6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА
80499	ØFIT IT 710 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 3,5 А; 2,50 кг, коробка. Фреза с двумя ножами, пружинная защитная опора, плавное регулирование глубины строгания, блокировка включения.	(EP-710) 710 Вт 6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРОбКА
80498	ØFIT IT 900 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 3 мм; 4,5 А; 3,00 кг, коробка. Фреза с тремя ножами, мешок для сбора стружки, ключ встроенный в корпус, функция выборки четверти, пружинная защитная опора, подошва из литого алюминия, клиновидный паз для снятия фанки, регулировка глубины строгания, блокировка включения, резиновые вставки.	(EP-901) 900 Вт 4



См. на стр. 220

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

80492

- ♦ 600 Вт; 16000 об/мин.
- ♦ 82 мм; 2 мм; 2,9 А; 2,80 кг.
- ♦ Фреза с 2-мя заточиваемыми ножами.
- ♦ Подошва из стали.
- ♦ Резиновые вставки.
- ♦ Блокировка включения.
- ♦ Мешок для сбора стружки.
- ♦ Пружинная защитная опора.
- ♦ Регулировка глубины строгания.



ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

80356

- ♦ 800 Вт.
- ♦ 0-3000 ход/мин; 23 мм.
- ♦ Д/М 100/10; 45°; 4,0 А; 2,4 кг.
- ♦ Быстрозажимной патрон.
- ♦ Резиновые вставки.
- ♦ Маятниковый механизм.
- ♦ Регулировка частоты хода.
- ♦ Фиксатор режима включения.
- ♦ Угол отклонения от оси 45°.
- ♦ Подключение пылесоса.

См. на стр. 219