

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: RENAУ AG+Co, Rheinlithaus

95111 Rehaу Deutschland

<http://www.rehaу.de>

ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЫ РСТК

RENAУ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

Тепло- и звукозащитные маты РСТК применяются в системах напольного отопления для тепло- и звукоизоляции бетонной стяжки.

2. Материал

Пластифицированный вспененный полистирол.

Не содержит веществ, разрушающих озоновый слой.

Класс огнестойкости Е согласно DIN EN 13501, трудновоспламеняемый, прошедший проверку качества.

Динамическая жесткость 20, 15 и 30 МН/м² (для матов толщиной 30/50/70мм соответственно).

Сопроотивление теплопередаче 0,75; 1,25; 2,00 м²К/Вт (для матов толщиной 30/50/70мм соответственно).

Расчетное значение теплопроводности 0,040; 0,0040; 0,035 Вт/мК (для матов толщиной 30/50/70мм соответственно).

Максимальная нагрузка на сдавливание 5,0; 5,0; 10,0 кН/м² (для матов толщиной 30/50/70мм соответственно).

Вес 0,64; 1,5; 1,96 кг/м² (для матов толщиной 30/50/70мм соответственно).

Звукоизоляция 28, 29, 26 дБ (для матов толщиной 30/50/70мм соответственно).

3. Требования к качеству

Тепло- и звукозащитные маты РСТК имеют сертификат соответствия "Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности".

Изготовлены согласно нормативу DIN 13163

Соответствуют ГОСТ 15588-86 (СТ СЭВ 5068-85)

Строительный класс В1 согласно DIN 4102.

Прошли проверку качества. Знак качества BFA QS.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

4. Форма поставки и хранения

Тепло- и звукозащитные маты РСТК размером 1000 x 500 мм и толщиной 30, 50, 70мм.

Упакованы в термоусаживающуюся пленку по 7,5м² (для матов толщиной 30мм) ; по 4,5м² (для матов толщиной 50мм) ; по 3,0м² (для матов толщиной 70мм) .

Условия хранения и эксплуатации должны обеспечивать защиту матов РСТК от ультрафиолета и механических повреждений.

Высота штабелирования ограничивается условиями устойчивого и надежного хранения.

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие тепло- и звукозащитных матов РСТК требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Работа с матами РСТК не требует особых мер предосторожности.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

