энергия жизни

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ PFL C ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ





PFL-10W/CW/BL/SENSOR

PFL-N10W/CW/GR/SENSOR



Светодиодные прожекторы с датчиком движения применяются для освещения выставочных залов, мастерских, коттеджей, загородных домов, гаражей, складов, подсветки ворот, пешеходных дорожек и во многих других местах.

Преимущества светодиодных прожекторов **јагг** с датчиком движения:

- высокочувствительный датчик;
- малая потребляемая мощность;
- •прочный алюминиевый корпус;
- •срок эксплуатации 50 000 часов;
- светодиоды высокой яркости Epistar (Тайвань).



Материал алюминиевый корпус и закалённое стекло
Производитель светодиодов Epistar (Тайвань)
Входное напряжение AC 85-265 В

Цветовая температура **6500 К**

Класс пылевлагозащищенности **IP65**

 Срок службы
 50 000 часов

 Гарантия
 1 год

Тараптия Ттод

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Угол рассеивания	Угол действия датчика	Дальность действия датчика	Вес, кг	Цвет корпуса
PFL-N10W/CW/GR/SENSOR	10	855	165x170x50	120°	120°	5 м	0,95	серый
PFL-10W/CW/BL/SENSOR	10	850	167x113x102	120°	120°	3 M	0,70	черный
PFL-20W/CW/BL/SENSOR	20	1800	180x140x135	120°	120°	3 M	1,05	черный
PFL-30W/CW/BL/SENSOR	30	2700	225x185x160	120°	120°	3 M	1,72	черный