

## Настенные патч-панели



### Технические характеристики:

|                       |                    |                            |             |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| • Тип патч-панели     | UTP                | • Тип монтажа              | настенный   |
| • Материал корпуса    | металл 1,6 мм      | • Цвет панели              | черный      |
| • Категория           | 5E; 6              | • Тип модулей              | Krone, Dual |
| • Материал кронштейна | АВС-пластик        | • Напряжение               | 150 В       |
| • Количество портов   | 12                 | • Контактное сопротивление | 20 мОм      |
| • Материал контактов  | бронза с позолотой | • Сопротивление изоляции   | 500 МОм     |

Монтаж патч-панелей производится непосредственно на стену. С лицевой стороны имеются площадки для маркировки; патч-панели поставляются в картонной коробке с кронштейном для крепежа на стену. Эти патч-панели возможно использовать в виде точки консолидации.

## Ассортимент

| Наименование   | Тип | Количество портов | Кронштейн на стену | Цвет   | Артикул       |
|--|-----|-------------------|--------------------|--------|---------------|
| ITK Настенная патч-панель кат.5E UTP, 12 портов (IDC Dual) | 5E  | 12                | да                 | Черный | PP12-C5EU-D05 |
| ITK Настенная патч-панель кат.6 UTP, 12 портов (IDC Dual)  | 6   | 12                | да                 | Черный | PP12-C6U-D05  |