

Стандарты:

Соответствует требованиям стандартов Telcordia, TIA/EIA/IEC

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Внешний диаметр кабеля | | 2.5 мм |
| Волокно | Одномодовое | 9/125 |
| Разъем | Тип | ST |
| | Цвет колпачка | UPC: Синий APC: Зеленый |
| Материал | Торец | Двуокись циркония |
| | Пружина | Нержавеющая сталь |
| | С-кольцо | SK5M |
| | Кольцо | Медь |
| | Обжимное кольцо | Алюминий |
| | Колпачек | Эластомер |
| | Пылезащитный колпачек | Полиэтилен |
| | Соединяющий элемент | Медь |
| | Каркас | Медь |
| | Кольцевая прокладка | Медь |
| | Кабель | Оптическое волокно: 9/125 Оболочка из малодымного безгалогенного компаунда |
| Длина | 1 м | |
| Технические характеристики | Прямые потери | < 0,3 дБ |
| | Обратные потери | UPC: > 50 дБ APC: > 60 дБ |
| | Радиус торца | UPC: 10 мм < R < 25 мм APC: 5 мм < R < 12 мм |
| | Апекс Offset | < 50 мкм |
| | Рабочая температура | -40°C до +85°C |

Информация для заказа:

| | |
|-------------------------|--|
| FPT9-9-ST-UPC-1M | Пигтейл SM 9/125, ST, 1 м |
| FPT9-9-ST-APC-1M | Одномодовый оптический пигтейл, 9/125, ST/APC, 1 м |