


Стыковая планка

Тип	Ширина винтов		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	шт.			
SSLB 200 DD	185	2	20	16,700	7070314
SSLB 300 DD	285	3	20	25,700	7070318
SSLB 400 DD	385	4	20	34,700	7070322



Sl. Сталь

€/шт.


DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Широкие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний.

Донная вставка

Тип	Ширина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
BEB 300 DD	300	100	17,200	7083630
BEB 400 DD	400	100	23,100	7083634



Sl. Сталь

€/шт.


DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Для крепления требуются болты FR5B M6x12, которые необходимо заказать отдельно.

Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.

Перекладина CPS 4

Тип	Ширина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MS4022P0292FT	292	10	44,700	6007228
MS4022P0392FT	392	10	60,100	6007236



Sl. Сталь

€/шт.



FT Горячая оцинковка

Максимальная нагрузка на перекладину 175 кг, подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 U.

Перекладина CPS 4 для кабельных лотков лестничного типа для больших нагрузок.

Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой

Тип	Размеры мм	Размер L мм	Размер d мм	Размер D мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FR5B 6X30 F	M6x30	30	6	13,5	100	1,200	6406907



Sl. Сталь


€/100 шт.

F огневое цинкование

Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.

Шайба с большим наружным диаметром

Тип	Резьба мм	Размер d мм	Размер D мм	Размер h мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№



Sl. Сталь

€/100 шт.

F огневое цинкование

Шайба с большим наружным диаметром