

ENSTO

KE10.1N

Branching connector

Тип	KE10.1N
GTIN	6438100330705
Название	Branching connector Al 4x10-35 mm ² / Cu 1.5-25 mm ²
Описание	KE10.1N connector can be used for aluminium and copper conductors. Tightening torque is 10 Nm. The connectors are used either inside metal poles or in separate boxes.



Техническая спецификация

Dimensions

Масса:	0.04 kg
Длина:	58 mm
Высота:	37 mm
Размер проводника Аль:	10 ... 35 mm ²
Размер проводника меди:	1.5 ... 25 mm ²
Диаметр проводника:	1.7 ... 9 mm

Электрические характеристики

Максимальное напряжение сети:	1 kV
-------------------------------	------

Colors

Цвет:	Синий
-------	-------

Механические характеристики

Момент затяжки:	10 Nm
-----------------	-------

Certificates

Стандарты:	IEC 61238-1
------------	-------------

Ratings

ETIM 7:	EC000306 Low current connector
---------	--------------------------------

ETIM

ETIM

Grease filling against corrosion:	true
Colour insulation:	Transparent
Interrupt free shifting:	true
Material insulation:	PC
Nominal cross section:	1.5 ... 35 mm ²
Model:	Branch
Max. number of cores:	1
Core diameter:	1.7 ... 9 mm

Упаковка**В стандартной упаковке**

Unit:	PCS
Количество:	50
Длина:	225 mm
Ширина:	220 mm
Высота:	125 mm
Weight (net):	2.2 kg
Weight (brt):	2.378 kg
Volume:	0.0061

На палете

Количество:	5250
Длина:	1200 mm
Ширина:	800 mm
Высота:	890 mm
Weight (net):	231 kg
Weight (brt):	251 kg
Volume:	0.8544

