



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения. Рекомендуемая высота подвеса 4-5 м.

ТУ 3461-037-05014337-2008



Встроенный ЭПРА



Герметичный кабельный ввод
PG13.5



Крепление на трубу



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

2 – встроенный электронный ПРА.

Вторая цифра:

0 – отражатель открытый;

2 – с защитной сеткой;

3 – с защитным стеклом.

Третья цифра:

1 – отражатель с вентиляционными отверстиями;

2 – отражатель без вентиляционных отверстий.

КОРПУС изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.

ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой. Отражатель имеет три отверстия для байонетного крепления к корпусу.

СЕТКА защитная из стальной проволоки крепится к отражателю с помощью скоб, окрашена белой порошковой краской.



СТЕКЛО защитное закаленное, в металлической обечайке, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.

УСТАНОВКА

Крепление: подвес на крюк (базовое исполнение) или на трубу G3/4-B (заказывается дополнительно к базовому исполнению, код заказа 0537517).

ПРА

ЭПРА, cosφ не менее 0,96.



Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Размеры, мм		Масса, кг
			D	H	
ФСП05 С ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ					
ФСП05-26-201	08126201	КЛЛ 26 GX24q-3	370	400	1.20
ФСП05-32-201	08132201	КЛЛ 32 GX24q-3	370	400	1.20
ФСП05-42-201	08142201	КЛЛ 42 GX24q-4	370	400	1.20
ФСП05-26-202	08126202	КЛЛ 26 GX24q-3	370	400	1.20
ФСП05-32-202	08132202	КЛЛ 32 GX24q-3	370	400	1.20
ФСП05-42-202	08142202	КЛЛ 42 GX24q-4	370	400	1.20
ФСП05 С СЕТКОЙ					
ФСП05-26-221	08126221	КЛЛ 26 GX24q-3	370	415	1.40
ФСП05-32-221	08132221	КЛЛ 32 GX24q-3	370	415	1.40
ФСП05-42-221	08142221	КЛЛ 42 GX24q-4	370	415	1.40
ФСП05-26-222	08126222	КЛЛ 26 GX24q-3	370	400	1.40
ФСП05-32-222	08132222	КЛЛ 32 GX24q-3	370	400	1.40
ФСП05-42-222	08142222	КЛЛ 42 GX24q-4	370	400	1.40
ФСП05 С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ					
ФСП05-26-232	08126232	КЛЛ 26 GX24q-3	370	410	2.80
ФСП05-32-232	08132232	КЛЛ 32 GX24q-3	370	410	2.80
ФСП05-42-232	08142232	КЛЛ 42 GX24q-4	370	410	2.80