

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Розетка SCHUKO® 1) 2) 2 полюса ударопрочный корпус, для эксплуатации в сложных условиях Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 66		
	2300 EWDI	2083-0-0343	10

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Для вредных условий, например, агрессивных сред (аммиак, бензин, масла, жиры, чистящие средства в обычных концентрациях) мы рекомендуем использовать вводы для кабеля 2070/2071.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Розетка SCHUKO® 1) 2) *) 2 полюса Запирающаяся розетка. Подключение без напряжения благодаря 2-контактной схеме отключения. Откидная крышка с байонетным замком ударопрочный корпус, для эксплуатации в сложных условиях Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 66		
	2300 EWDV	2085-0-0140	1/10

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Для вредных условий, например, агрессивных сред (аммиак, бензин, масла, жиры, чистящие средства в обычных концентрациях) мы рекомендуем использовать вводы для кабеля 2070/2071.

*) Снимается с производства

	Розетка SCHUKO® 1) 2) 2 полюса ударопрочный корпус, для эксплуатации в сложных условиях Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44		
	2300 EWSI	2083-0-0368	10

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) при использовании в сложных условиях, напр. в агрессивной среде (аммиак, бензин, масла, жир, моющие средства в обычной концентрации) рекомендуется применять вводы для кабеля 2070/2071

	Вилка SCHUKO® 2 P + E для водонепроницаемых розеток Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 66		
	74 WD	2211-0-0092	10

	Монтажная плата для влагозащищенных/водонепроницаемых приборов для открытой установки для крепления с помощью строительного пистолета (крепежные винты входят в комплект поставки)		
металл	2609 WS	1716-0-0042	10

	Ввод для кабеля с отверстием, высота 14 мм Класс защиты: IP 66 размеры (В x Ш x Г): 14 мм		
синий	2083 WD-503	1761-0-0899	10
синий	2081	1761-0-0808	100
синий	2079	1761-0-0782	10

	Ввод для кабеля 1) Резьбовое крепление PG 11 для 3 x 1,5 мм. Класс защиты: IP 66		
серый	2070	1761-0-1368	1
серый	2071	1761-0-1376	1

- 1) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.