





МЭК/EN 61008-1



- Дифференциальные выключатели нагрузки iID выполняют следующие функции:
- защита людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (≤ 30 мА),
 - защита людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (≥ 100 мА),
 - защита электроустановок от риска возгорания (300 мА).

Каталожные номера

Дифференциальные выключатели нагрузки iID								
Тип		A 					Кол-во модулей Ш = 9 мм	
Изделие		iID						
Вспомогательные устройства		Применимые вспомогательные устройства: стр. 132						
2P	Чувствительность	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	300 mA 		
	Ном. ток	16 A	A9R20216	-	-	-	4	
		25 A	A9R20225	A9R21 225	-	A9R24225		
		40 A	-	A9R21 240	-	A9R24240		A9R25240
		63 A	-	A9R21 263	-	A9R24263		A9R25263
		100 A	-	A9R21 291	-	A9R24291		A9R25291
4P	Чувствительность	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	300 mA 		
	Ном. ток	25 A	-	A9R21 425	-	A9R24425	-	8
		40 A	-	A9R21 440	A9R22440	A9R24440	A9R25440	
		63 A	-	A9R21 463	A9R22463	A9R24463	A9R25463	
		80 A	-	A9R21 480	-	A9R24480	A9R25480	
		100 A	-	A9R21 491	-	A9R24491	A9R25491	
Рабочее напряжение (Ue)		2P	230 - 240 В					
		4P	400 - 415 В					
Рабочая частота		50/60 Гц						
Аксессуары		Стр. 130						