



## Светодиодные прожекторы

Светодиодные прожекторы ОНЛАЙТ серии OFL-01- PRL/TRI надежно защищены от пыли и влаги, предназначены для освещения складских комплексов, автостоянок, стройплощадок и дачных участков, а также для организации общего и локального освещения при проведении ремонтных, монтажных и строительных работ.

- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Литой алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания обеспечивает эффективный теплоотвод
- ▶ Высокоэффективные светодиоды SMD Epistar
- ▶ Надежный драйвер обеспечивает высокий коэффициент мощности  $>0.9$
- ▶ Матовый рассеиватель снижает уровень слепимости
- ▶ Алюминиевый рефлектор
- ▶ Диапазон рабочих температур от  $-40$  до  $+40^{\circ}\text{C}$
- ▶ Срок службы 40 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



**OFL-PRL**

Удобная переноска, сетевой кабель 1,8 м



**OFL-TRI**

Раздвижной штатив 770–1500 мм, сетевой кабель 3 м

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Эквивалент, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OFL-01-50-4K-GR-IP65-LED-PRL	50	220–240	500	4000	4250	90°	295 x 285 x 405	1/6	4650074 61996 5
OFL-01-2x50-4K-GR-IP65-LED-TRI	2 x 50	220–240	2 x 500	4000	2 x 4250	90°	1000 x 1000 x 770–1500	1/4	4650074 61997 2