

Секция угловая НЛ-У-90 - Основные типоразмеры

Технические характеристики

Толщина
металла: 1,5 мм

Ширина лотка
(В): 200, 300, 400 мм

Высота борта (Н): 50, 70, 100 мм

Тип соединения: внахлест (НЛ соединяется, между собой вводом одной секции в другую и фиксируется при помощи стандартных крепежных изделий)

Тип обработки: оцинкование, полимерное покрытие

Основные типоразмеры НЛ-У-90

Тип	Габаритный размер, мм		А, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
	Н	В			оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
НЛ-У20x5-90	50	200	406	1,5	1,5	1,6	EI-01.25.51.001	EI-01.25.50.001
НЛ-У20x7-90	70			1,5	1,8	1,9	EI-01.25.51.002	EI-01.25.50.002
НЛ-У20x10-90	100			1,5	2,2	2,3	EI-01.25.51.003	EI-01.25.50.003
НЛ-У30x5-90	50	300	506	1,5	1,8	1,9	EI-01.25.51.004	EI-01.25.50.004
НЛ-У30x7-90	70			1,5	2,1	2,2	EI-01.25.51.005	EI-01.25.50.005
НЛ-У30x10-90	100			1,5	2,6	2,7	EI-01.25.51.006	EI-01.25.50.006
НЛ-У40x5-90	50	400	606	1,5	2,1	2,2	EI-01.25.51.007	EI-01.25.50.007
НЛ-У40x7-90	70			1,5	2,5	2,6	EI-01.25.51.008	EI-01.25.50.008
НЛ-У40x10-90	100			1,5	3,0	3,2	EI-01.25.51.009	EI-01.25.50.009