

T-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЕРХ СЕРИИ PLUS TDNplus



Расшифровка артикула

Код	Артикул	Высо-та борта, мм (H)	Шири-на, мм (B)	Дли-на, мм (L)	Дли-на, мм (L1)	Вес, кг
PL3646	TDNplus50*50	50	50	327	194	1,05
PL2033	TDNplus50*100	50	100	327	194	1,23
PL3647	TDNplus50*150	50	150	327	194	1,44
PL3648	TDNplus50*200	50	200	327	194	1,64
PL3649	TDNplus50*300	50	300	327	194	2,06
PL3650	TDNplus50*400	50	400	327	194	2,47
PL3651	TDNplus50*500	50	500	327	194	2,89
PL3652	TDNplus50*600	50	600	327	194	3,41
PL3653	TDNplus80*100	80	100	360	229	1,61
PL3654	TDNplus80*150	80	150	360	229	1,83
PL3655	TDNplus80*200	80	200	360	229	2,05
PL2277	TDNplus80*300	80	300	360	229	2,49
PL3656	TDNplus80*400	80	400	360	229	2,93
PL3657	TDNplus80*500	80	500	360	229	3,37
PL3658	TDNplus80*600	80	600	360	229	3,91
PL3592	TDNplus100*100	100	100	380	249	2,05
PL3659	TDNplus100*150	100	150	380	249	2,28
PL3660	TDNplus100*200	100	200	380	249	2,51
PL3661	TDNplus100*300	100	300	380	249	2,96
PL3553	TDNplus100*400	100	400	380	249	3,41
PL3662	TDNplus100*500	100	500	380	249	3,87
PL3663	TDNplus100*600	100	600	380	249	4,43



Предназначение:

Используется для отвода трассы вверх.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

