

Вилки и розетки для монтажа на панели

Вилки с прямым фланцем



Водонепроницаемые, 63 А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Сечение жилы кабеля: 6 – 25 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	263BU1W	2CMA168106R1000	1	0.50
3	Желтый	100-130	50 и 60	263BU4W	2CMA168103R1000	1	0.50
3	Голубой	200-250	50 и 60	263BU6W	2CMA168104R1000	1	0.50
3	Красный	380-415	50 и 60	263BU9W	2CMA168105R1000	1	0.50
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	363BU1W	2CMA168113R1000	1	0.55
4	Желтый	100-130	50 и 60	363BU4W	2CMA168107R1000	1	0.55
4	Черный	600-690	50 и 60	363BU5W	2CMA168108R1000	1	0.55
4	Красный	380-415	50 и 60	363BU6W	2CMA168109R1000	1	0.55
4	Черный	480-500	50 и 60	363BU7W	2CMA168110R1000	1	0.55
4	Голубой	200-250	50 и 60	363BU9W	2CMA168111R1000	1	0.55
4	Красный	440-460	60	363BU11W	2CMA168112R1000	1	0.55
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	463BU1W	2CMA168119R1000	1	0.60
5	Желтый	100-130	50 и 60	463BU4W	2CMA168114R1000	1	0.60
5	Красный	346-415	50 и 60	463BU6W	2CMA168115R1000	1	0.60
5	Черный	480-500	50 и 60	463BU7W	2CMA168116R1000	1	0.60
5	Голубой	208-250	50 и 60	463BU9W	2CMA168117R1000	1	0.60
5	Красный	440-460	60	463BU11W	2CMA168118R1000	1	0.60



Водонепроницаемые, 125 А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Сечение жилы кабеля: 16 – 70 мм²



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	2125BU1W	2CMA167196R1000	1	0.78
3	Желтый	100-130	50 и 60	2125BU4W	2CMA167194R1000	1	0.78
3	Голубой	200-250	50 и 60	2125BU6W	2CMA167195R1000	1	0.78
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	3125BU1W	2CMA167202R1000	1	0.84
4	Желтый	100-130	50 и 60	3125BU4W	2CMA167197R1000	1	0.84
4	Красный	380-415	50 и 60	3125BU6W	2CMA167198R1000	1	0.84
4	Черный	480-500	50 и 60	3125BU7W	2CMA167199R1000	1	0.84
4	Голубой	200-250	50 и 60	3125BU9W	2CMA167200R1000	1	0.84
4	Красный	440-460	60	3125BU11W	2CMA167201R1000	1	0.84
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	4125BU1W	2CMA167208R1000	1	0.96
5	Желтый	100-130	50 и 60	4125BU4W	2CMA167203R1000	1	0.96
5	Красный	346-415	50 и 60	4125BU6W *	2CMA167204R1000	1	0.96
5	Черный	480-500	50 и 60	4125BU7W	2CMA167205R1000	1	0.96
5	Голубой	208-250	50 и 60	4125BU9W	2CMA167206R1000	1	0.96
5	Красный	440-460	60	4125BU11W	2CMA167207R1000	1	0.96

* Обозначает базовое изделие
- Поставляется с фланцевым уплотнением.

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики...стр. 80
- Размеры.....стр. 81